

## Защитна боя

### Технически информационен лист

250ml / Номер на артикула.020289 / EAN 4016215020289



Силно непрозрачна, бяла защитна боя с интегрирана дългосрочна филмова защита за надеждно предотвратяване на мухъл и гъбични инфекции на закрито. Идеална за повърхности на стени и тавани в кухни, бани и други влажни помещения. Боята се нанася лесно с вградената четка за нанасяне и впечатлява с висока покривност, устойчива на търкане повърхност и равномерно, матово покритие - за постоянно чисти, хигиенични и добре поддържани помещения.

- Туба с четка за нанасяне
- със защита на филма за дългосрочна защита на филма на боята от заразяване с мухъл
- Висока покривност
- Устойчив на износване
- за закрити помещения

### Област на приложение

Бяла специална боя със защита от мухъл. Силно непрозрачна, почиства се директно от тубата с четка върху вътрешни стени и тавани.

### Подготовка

За основи като бетон, зидария, изравнителни маси, циментови, гипсови и варови мазилки, гипсокартон и други гипсокартонени плоскости, здраво прилепващи емулсионни бои, както и дървесни частици, стъклопласт и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Таванни панели от полистирол и подобни повърхности. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan. Повърхности, които вече са заразени с плесени, трябва да се почистят с baufan Mould Remover преди нанасянето на първия слой.

### Обработка

Премахнете съществуващата зараза с плесен с препарат за отстраняване на плесен. Разклатете добре тубата преди употреба и нанесете равномерно защитния цвят върху ремонтирания участък. Ако е необходим втори слой, процесът може да се повтори, след като първият слой е изсъхнал. След употреба почистете добре четката с вода. Време за съхнене: приблизително 6 - 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене ще бъде по-дълго.

### Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m<sup>2</sup> Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

### Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 36 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

### Бележки

Температура на обработка: Не по-ниска от +5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте разпръскваната мъгла. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. За данни, свързани с безопасността, моля, вижте информационния лист за

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност са достъпни на нашия уебсайт [www.baufan.de](http://www.baufan.de) или на [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

**Намек:**

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.