

Латексово свързващо вещество

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Номер на артикула.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Номер на артикула.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Номер на артикула.067805008 / EAN 4016215100165



Концентрирана добавка за усъвършенстване на дестилатни и варови бои и за подсилване на пасти за тапети. Увеличава адхезията и устойчивостта на изтриване, подобрява сцеплението и образува прозрачно съхнещо покритие, устойчиво на търкане.

- за довършителни бои с дистир и вар
- за подсилване на лепило за тапети
- износоустойчиво покритие
- изсъхва прозрачен

Област на приложение

Свързващо вещество за варови и дисперсни бои, както и за тапети. Подобрява адхезията и устойчивостта на изтриване, може да се използва и като прозрачно покритие на закрито.

Подготовка

Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредаци основи с **baufan Deep Primer LF**. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес **baufan**.

Обработка

Добавка за лепило и варовикови бои: Намалете количеството вода, необходимо за смесване на боите, с около 10 % и го заменете със съответното количество латексово свързващо вещество. Добавка за паста за тапети: Разбъркайте около 20 % латексово свързващо вещество в готовата паста за тапети. Покритие за тапети и т.н.: Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка, бояджийска четка или подходящо оборудване за пръскане. Използвайте неразреден за покриване на тапети. Не е подходящо за винилови тапети и тапети с винилово покритие! Време за съхнене: около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго.

Потребление

Уплътнител → от 150 ml/m² Добавка за лепило → приблизително 750 ml/4 ltr лепило Добавка за цвят → приблизително 1 ltr./10 ltr. цвят

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.