

Ремонт на плочки и фуги - бял

Технически информационен лист

350g / Номер на артикула.004202008 / EAN 4016215101490



Висококачествена специална фугираща смес за бърза и чиста поправка на повредени фуги на плочки. Идеален за кухни и бани, тъй като е водоустойчив и издръжлив. Лесна за нанасяне, втвърдява се равномерно и без пукнатини и осигурява чист, спретнат вид на фугите. Перфектна за визуално освежаване и поддържане на стойността на стенните повърхности с плочки на закрито.

- Специална фугираща смес за фугиране на вътрешни стенни плочки
- Идеален за бързо възстановяване на повредени фуги на плочки
- водоустойчив
- за кухня и баня
- втвърдява се, без да се напуква

Област на приложение

Фугираща смес за стенни плочки за поправка на повредени фуги на плочките. Лесна за употреба, чисто нанасяне и втвърдяване без пукнатини. Идеална за бани и тоалетни.

Подготовка

Фугите трябва да са сухи, чисти и без прах и мазнини. Отстранете свободните материали от фугите. Покрийте порестите и неглазирани плочки преди фугиране.

Обработка

Преди употреба омесете добре тубата. Натиснете Baufan Tile and Joint Repair директно във фугата, която трябва да се ремонтира, така че фугата да бъде запълнена без пропуски. Внимателно отстранете излишната фугираща смес (напр. с гумена шпатула), преди да изсъхне. Избършете плочките с влажна гъба и изтъркайте до сухо. След като изсъхне напълно, материалът е водоустойчив. Време за съхнене: приблизително 24 часа/мм дебелина на нанасяне. Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия и попивателната способност на основата.

Потребление

Дръжте тубата плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Ако не е отворена и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 36 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Съхранение

Дръжте тубата плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Ако не е отворена и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 36 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: Да не се съхранява под +5 °C за материала, циркулиращия въздух и субстрата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на обработката и сушенето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.