

Фиксатор за подови покрития и нетъкан текстил

Технически информационен лист

3kg / Номер на артикула.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Номер на артикула.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Номер на артикула.102787 / EAN 4016215102787



Готова за употреба фиксация за PVC и CV подови настилки, както и килими с основа от вълна, текстил, плат и пяна. Покритията се залепват здраво, не образуват мехури и могат да се отстранят по-късно, без да се повреди подът (особено препоръчително за апартаменти под наем). Подходящо за помещения с подово отопление и за използване с колелца за столове в съответствие с DIN EN 12529.

- за килими с подложка от полар, текстил, плат и пяна, както и за подови настилки от PVC и CV
- Лесно се отстранява с вода
- Сигурно залепване
- Много ниски емисии съгласно EC 1
- без разтворители
- Подходящ за натоварване от колелца на столове в съответствие с DIN EN 12529
- Подходящ за подово отопление
- за закрити помещения

Област на приложение

Фиксатор за PVC/CV настилки и мокети. Сигурно закрепване без образуване на мехури, с възможност за по-късно отлепване. Идеален за апартаменти под наем, дори при подово отопление и натоварване от колелца на столове.

Подготовка

Подходящ за циментови замазки, плочки, PVC настилки, ПДЧ плоскости V100, паркет с водоустойчиво покритие и подобни влагоустойчиви основи. Основата трябва да е чиста, трайно суха, равна, носеща и свободна от разделителни вещества (например прах, мазнина и восък). При груби или неравни основи препоръчваме изравняване с изравнителна маса за подове. Силно абсорбиращите, прахови и порести основи трябва да бъдат предварително обработени с *baufan Tiefgrund LF*. Подовият настил, който ще се залепва, трябва да е климатизиран, да лежи равномерно и да е без напрежение.

Обработка

Разстелете настилка, отрежете я грубо по размер и я прегънете наполовина назад. Нанесете фиксиращото средство върху основата с валеж с къс косъм или зъбна шпакла (зъбност A2). След изчакване на необходимото време за изпаряване поставете настилка и я притиснете равномерно. При абсорбиращи основи или паропропускливи настилки времето за изпаряване е около 15 минути; при полагане на непропускливи настилки (например PVC) върху неабсорбиращи основи трябва да се спазва време за изпаряване от най-малко 30 минути. Закрепете по същия начин и втората половина на настилка. При необходимост затегнете краищата и фугите с тежести.

Отстранете остатъците от фиксирането с чиста вода. Почистете работните инструменти с чиста вода веднага след употреба.

Времето за изсъхване зависи от температурата на нанасяне. Относителната влажност на въздуха над 90%, особено в комбинация с ниски температури, може значително да повлияе на времето за изсъхване и на качествените характеристики.

По-късно отлепване на настилка:

След по-късно отлепване на настилка остатъците от фиксирането могат да се отстранят с вода и препарат за отлепване на тапети „*baufan*“. Оставете разтвора да действа около 15 минути, отстранете остатъците с пластмасова шпатула и измийте обилно с вода.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление

около 200–250 г/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +10 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Строго трябва да се спазват указанията за полагане на производителите на настилки. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. По време на нанасянето и изсъхването се осигурява достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на лепилото. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците 08 04 10.

GISCODE: D1

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.