

Ролково лепило за тапети от нетъкан текстил

Технически информационен лист

500g / Номер на артикула.102374 / EAN 4016215102374



Висококачествена, бързоразтворима метилцелулозна паста. Идеална за лепене на нетъкани тапети чрез нанасяне на паста върху стената или за традиционно нанасяне на паста върху тапета.

- за гладки и релефни нетъкани тапети и нетъкани сурови влакна
- с ролката директно върху стената
- Не пръска и не капе
- мигновени - готови за употреба след 5 минути
- Висока първоначална адхезия и якост на залепване
- Лесно поправим
- изсъхва прозрачен
- без консерванти

Област на приложение

Паста за тапети от нетъкан текстил за техника за лепене на стени и класическо приложение. Идеална за нетъкани, винилови, релефни, текстилни и стъклофибърни тапети, изключително здрава.

Подготовка

Основата трябва да е суха, здрава и без разделителни агенти (мазнини, прах, кофражно масло и др.). Отстранете старите, лошо прилепнали тапети и ги дестилирайте с препарата за отстраняване на тапети baufan. Ремонтните пукнатини и дупките с интериорна шпакловка baufan или суперлепило desomur. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфащи и кредещи основи с baufan Дълбокопроникващ грунд LF. За полупрозрачни тапети (особено върху основи с различни цветове) препоръчваме грундиране с baufan Wallpaper Primer White.

Обработка

Съотношение на нанасяне: Нанасяне върху основата (нетъкан тапет / полиламиниран тапет от стъклени влакна): 1:15 = 7,5 литра вода = 37,5-50 m² Нанасяне върху тапета (винилов тапет / тежък тапет; текстилен тапет / текстилен тапет): 1:20 = 10 литра вода = 50-62,5 m² Разбъркайте бързо и бързо baufan Roll-Kleister в студена вода и продължете да разбърквате за кратко време (вижте таблицата за съотношението на нанасяне). След 5 минути разбъркайте отново енергично. Нанасяне върху основата: Тъй като нетъканите тапети не изискват време за намокряне, те могат да се нанасят бързо и лесно чрез техниката за лепене на стени. За целта нанесете смесената паста равномерно върху основата с валик или четка с къс косъм в широчината на 1 - 2 тапетни панела. Поставете тапетния лист директно в леглото от прясна паста и притиснете равномерно и без мехурчета. При нанасяне на тапети: Намажете тапетите равномерно с паста и ги сложете заедно. След достатъчно време за попиване, нанесете тапетите на челно съединение и притиснете. За повишаване на влагоустойчивостта и при слабо абсорбиращи основи препоръчваме да се добави една кутия от 750 г лепило за тапети baufan на пакет смесен baufan Roll-Kleister. Тази добавка обаче не трябва да се използва при лепене на нетъкани тапети със сух слой, тъй като това може да влоши лесното отстраняване на нетъканите тапети при смяна на тапетите. Трябва да се спазват инструкциите за обработка на производителя на тапетите. Незабавно отстранете остатъците от паста върху лицевата страна на тапета с влажна кърпа.

Потребление

200 - 300 ml/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Срокът на годност е най-малко 48 месеца, ако се съхранява правилно и не е отворен. Дата на производство: вижте етикета на партидата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.