

Универсална паста за тапети

Технически информационен лист

250g / Номер на артикула.160671 / EAN 4016215160671

500g / Номер на артикула.160657 / EAN 4016215160657



Висококачествено лепило за тапети, подсилено със синтетична смола, за леки и нормални хартиени тапети, както и за тежки тапети и нетъкани тапети. Формулата на високопродуктивното, силно лепило осигурява надеждно залепване и чисто нанасяне. Гранулите с ниско съдържание на прах са без мирис, готови са за бърза употреба и съхнат без петна - идеални за прецизна и професионална работа с тапети.

- за винилови и текстурирани тапети, релефни и други тежки тапети
- за нетъкани тапети
- Готов за употреба след 5 минути
- с полимерен усилвател на лепилото

Област на приложение

Паста за тапети за хартия, тежки тапети и нетъкани тапети. Силно лепило, икономична, без мирис и прах за чисти резултати.

Подготовка

За оптимално залепване основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Отстранете старите, лошо прилепнали тапети и отпуснатата боя с помощта на препарата за отстраняване на тапети baufan. Поправете пукнатините и дупките. Предварително обработете силно абсорбиращите основи с baufan Дълбокопроникващ грунд LF.

Обработка

Добавете baufan Универсално лепило за тапети бързо и бързо към студена, чиста вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко. (В зависимост от тапетите: 5 литра за тежки тапети, 7,5 литра за леки тапети) След 5 минути разбъркайте отново енергично. Поставете тапетите равномерно и ги сложете един до друг. След достатъчно време за попиване нанесете челните fugи. За нетъкани тапети е достатъчно да нанесете пастата върху стената с валяк и след това да нанесете тапетите директно от ролката. Трябва да се спазват инструкциите на производителя на тапетите. Почистете остатъците от пастата с чиста и влажна кърпа. След употреба почистете инструментите с вода. Съотношение на смесване: Предварително лепене: Смесете 1:40 = 10 литра вода = 50-55 m² Тежки тапети и нетъкани тапети: Смесете 1:20 = 5 литра вода = 25-30 m² Хартиени тапети: Смесете 1:30 = 7,5 литра вода = 35-40 m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Когато не е отворен и се съхранява правилно, остава поне 60 месеца.

Бележки

Код на отпадъка № 080410 (отпадъци от лепила и уплътнители). Изхвърляйте празни контейнери само за рециклиране. Остатъците от материала могат да се изхвърлят като прах или изсушени съгласно код на отпадъка № 170904 (смесени отпадъци от строителство и разрушаване) или като битови отпадъци.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.