

Лак с ленено масло

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.110928 / EAN 4016215110928



Висококачествен лак на основата на натурално ленено масло за ефективна защита и грижа за дървесината в интериора и екстериора. Прониква дълбоко в дървото, има импрегниращ ефект и надеждно предпазва от влага и замърсяване. Подчертава естествената структура на дървото, не съдържа смоли и изсъхва до прозрачно покритие. Идеален за мебели, огради, греди, работни плотове и много други дървени повърхности - за дълготрайна, естествена защита на дървото.

- Натурално масло от ленено семе
- Без смола
- Прозрачен
- Също така е идеален за производство на пигментирани грундове и като добавка към бои за художници

Област на приложение

Защита на дървесината за запечатване на мебели, греди, огради и работни плотове. Водоотблъскваща, дишаща, устойчива на атмосферни влияния и подходяща за пигментирани грундове.

Подготовка

Лакът с ленено масло baufan се нанася директно върху суха, чиста и стабилна дървесина. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 15 %.

Обработка

Грундиране на дърво: Разредете лака baufan Linseed Oil в съотношение 1:1 със заместител на терпентина и нанесете върху дървената повърхност с мека четка или кърпа. При много абсорбираща или пореста дървесина нанесете втори слой след пълно междинно изсъхване. Отстранете излишното масло след приблизително 10 минути. Приготвяне на маслени и художнически бои: Смесете наличните в търговската мрежа цветни пигменти с неразреден лак от ленено масло до получаване на гъста паста, която след това се регулира до консистенция за четка чрез добавяне на лак от ленено масло и малко терпентинов заместител. Време за съхнене: приблизително 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

Приблизително 100 ml/m² - в зависимост от абсорбиращата способност на дървесината. Определете точното използвано количество чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Минимален срок на годност: 36 месеца след отваряне.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Почистете инструментите веднага след употреба със заместител на терпентин. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Използваните кърпи могат да имат склонност към самозапалване. Затова наkisнетe използваните съдове с вода и ги разстелете на открито, за да изсъхнат. Изхвърляйте празните съдове само за рециклиране. Изхвърляйте контейнерите с остатъци в съответствие с код на отпадъка на EWC № 08 01 11.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.