

Ефектни глазури

Технически информационен лист



750ml / Номер на артикула.017002001 / EAN 4007955170020 (Перла)
750ml / Номер на артикула.017102001 / EAN 4007955171027 (Брилянтен)
750ml / Номер на артикула.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Номер на артикула.017302001 / EAN 4007955173021 (Диамант)
750ml / Номер на артикула.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Номер на артикула.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Номер на артикула.017003001 / EAN 4007955170037 (Перла)
1,5l / Номер на артикула.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Номер на артикула.017303001 / EAN 4007955173038 (Диамант)

Глазура с блестящ ефект за модерен интериорен дизайн. Изсъхва прозрачна и създава фино блестящи повърхности с блестящи акценти в зависимост от падането на светлината. Идеална за финално покритие на стени и декоративни повърхности на закрито. Лесна за нанасяне за креативни и елегантни акценти в помещенията.

- тиксотропна стенна глазура
- За тапети, емулсионни бои, мазилки, декоративни елементи от полистирол и подобни вътрешни субстрати
- без разтворители
- Консумация: приблизително 80-120 ml/m²

Област на приложение

Бързосъхнеща акрилна глазура с блестящ ефект - идеална за тапети, мазилка и камък. Прозрачна, декоративна и идеална за подчертаване на повърхности.

Подготовка

Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Поправете дупките и пукнатините. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи или кредащи основи.

Обработка

Разклатете добре контейнера преди употреба. За да постигнете най-равномерно разпределение на пигментите, препоръчваме да използвате валик за боядисване с къс косъм или подходящо устройство за пръскане на големи площи. Ако е необходимо, нанесете няколко тънки слоя и се уверете, че те не се припокриват. Глазурата не трябва да се разрежда, тъй като това може да влоши адхезията на ефектните пигменти.

Потребление

80 - 120 ml/m²

Съхранение

Съхранявайте плътно затворени на хладно и сухо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Бележки

Смесете различните партиди преди обработка. Не обработвайте под + 5 °C обект и стайна температура. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 08 01 12

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.