



Emulzní vyrovnávací hmota připravená k použití na lakované a neošetřené dřevo, minerální podklady (např. beton, omítky a zdivo), jakož i na emulzní nátěry a podobné podklady v interiéru. Ideální podklad pro následné nátěry akrylovými nebo alkydovými pryskyřicovými barvami. Po zaschnutí lze velmi snadno vyhladit a výborně brousit. Nelze použít na plasty a kovy.

- Pro dřevo, lakované povrchy a podobné podklady
- Optimální podklad pro následné nátěry akrylovými barvami nebo barvami ze syntetických pryskyřic.
- bez rozpouštědel
- snadno se vyhlazuje
- Velmi dobré brusné vlastnosti
- pro vnitřní prostory

### **Oblast použití**

Výplň pro vyrovnání drobných nerovností v interiéru. Po přebroušení ideální podklad připravený k malování.

### **Příprava**

Pro podklady, jako je omítky, beton a sádkokarton. Lze použít i na přírodní dřevo, dřevotřísku, překližku, dřevovláknité desky atd. Podklad musí být suchý, čistý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé barvy. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci.

### **Zpracování**

Před použitím tubu dobře prohnětte! Nanášejte špachtlí nebo stěrkou nebo přímo z tuby. Plnivo zasychá bez prasklin až do tloušťky vrstvy 3 mm. Pro silnější vrstvy naneste několik vrstev po zaschnutí předchozí vrstvy. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Po zaschnutí lze plnič snadno brousit. Doba schnutí: cca 1-2 hodiny za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek delší doba schnutí.

### **Spotřeba**

na mm tloušťky vrstvy → cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

### **Úložišť**

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

### **Poznámky**

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání náplně nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se náplň dostala do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

### **Nápověda:**

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.