

Výplň fasád a vlhkých prostor

Technický informační list

400g / Položka č.020333 / EAN 4016215020333



Bílá emulzní vyrovnávací hmota připravená k použití pro vnitřní a vnější povrchy stěn a stropů. Ideální pro vlhké místnosti (např. kuchyně, koupelny, garáže) a pro drobné vyrovnávací práce na fasádách. Vynikající pro opravy malých prasklin a děr a pro vyrovnávání nerovných povrchů.

- Vlákniatá výplň s vysokou pevností
- Ideální pro vlhké místnosti (např. kuchyně, koupelny a garáže) a pro drobné výplňové práce na fasádě.
- snadno se vyhlazuje
- tvrdne bez praskání
- Odolnost proti povětrnostním vlivům

Oblast použití

Vlhká výplň místností pro fasády, koupelny a kuchyně k vyhlazení stěn a stropů. Přilne k omítce, betonu a sádkkartonu, ideální pro minerální povrchy.

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný a bez separačních látek (prach, bednicí olej atd.). Odstraňte špatně přilnavé vrstvy nátěrů a uvolněné omítky. Hluboké otvory v exteriéru předem vyplňte exteriérovou výplní bausan. Vysocě savé, brousící a křídové podklady musí být opatřeny základním nátěrem bausan Deep Primer LF.

Zpracování

Před použitím tubu dobře prohnětte. bausan Fasádní a vlhkostní stěrku nanášejte hladítkem do maximální tloušťky vrstvy 5 mm. Nerovná místa lze vyhladit nebo zaplstit vlhkým hadrem. Další vrstvy nátěru nebo lepidla nanášejte až po úplném zaschnutí vyrovnaného povrchu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 4 - 7 hodin v závislosti na tloušťce nátěru, podkladu a teplotě.

Spotřeba

na mm tloušťky nánosu --> cca 1,7 kg/m²

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 5 °C pro materiál a cirkulující vzduch Doba sušení závisí na teplotě zpracování. Relativní vlhkost vzduchu nad 90 %, zejména v kombinaci s nízkou teplotou, může výrazně ovlivnit dobu sušení a kvalitativní vlastnosti. Kód výrobku M-DF02 Kód odpadu č. 080410 (odpadní lepidla a tmely). Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat podle kódu odpadu č. 170904 (směsný stavební a demoliční odpad) nebo jako domovní odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.