

Značení sportovních hřišť

Technický informační list

8,5l / Položka č.103777 / EAN 4016215103777



Vysoce krycí značkovací koncentrát pro přesné a dobře viditelné značení sportovišť a trávníků. Čistě bílý, velmi úsporný a vhodný pro všechna standardní značkovací zařízení. Zajišťuje rovnoměrné, dlouhotrvající čáry s dobrou přilnavostí k trávníku a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Ideální pro fotbalová hřiště, tréninkové a hrací plochy - pro profesionální značení s efektivním využitím materiálu.

- Bílá, velmi neprůhledná značkovací barva
- pro dočasné značení sportovišť a trávníků.
- Vhodné pro všechna běžná značkovací zařízení
- bez rozpouštědel
- Rychlé sušení
- odolnost proti dešti
- Koncentrát - lze ředit vodou
- Velmi úsporné

Oblast použití

Barva na značení sportovních hřišť, přírodních trávníků a zpevněných hřišť. Velmi dobrá přilnavost na suché trávě a jasná viditelnost i za deště.

Příprava

Pro přírodní travnaté povrchy, sportovní hřiště a tvrdé kurty (tenisové kurty). Postříkované plochy musí být suché.

Zpracování

Nemíchejte baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT s jinými barvami. Před použitím dobře promíchejte. Pečlivě promíchejte s požadovaným množstvím vody. baufan Sportovní značení polí KONZENTRAT lze ředit až 5 díly vody. Čím méně vody, tím vyšší svítivost barvy. Nejvhodnější poměr míchání určete zkušebním značením. Aplikace se provádí vhodným značkovacím zařízením metodou tlakového postřiku. Zředěný přípravek je třeba aplikovat rychle, protože může dojít k sedimentaci. Značkovací vozík/stříkáč trysku ihned po použití pečlivě očištěte čistou vodou (stříkejte, dokud není voda čistá). Míchací poměr: Doporučený: - První značení: 1 : 3 - Druhé značení: 1 : 5 Doba schnutí: cca 2-5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); v nepříznivých podmínkách odpovídajícím způsobem delší doba schnutí. Tónování: V případě potřeby lze tónovat vhodnými disperzními, tuhými a tónovacími barvami (bez rozpouštědel) do max. 5%.

Spotřeba

na čtverec neředěný → cca 1,2 - 1,8 litru (empirické hodnoty pro šířku 10 cm) Rozhodující pro spotřebu je stav podlahy, míchací poměr a způsob práce uživatele.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vzniknout nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.