

Válečkové lepidlo na netkané tapety

Technický informační list

500g / Položka č.102374 / EAN 4016215102374



Vysoce kvalitní, rychle se rozpouštějící metylcelulózová pasta. Ideální pro lepení netkaných tapet nanášením pasty na zeď nebo pro tradiční nanášení pasty na tapety.

- pro hladké a reliéfní netkané tapety a netkaná surová vlákna
- s rolí přímo na stěnu
- Nestříká ani nekape
- instantní - připraveno k použití do 5 minut
- Vysoká počáteční přilnavost a pevnost spoje
- Snadno opravitelné
- zasychá průhledný
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Netkaná tapetová pasta pro techniku lepení na zeď a klasickou aplikaci. Ideální pro netkané, vinylové, reliéfní, textilní a sklovláknité tapety, extra silná.

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný a zbavený separačních látek (mastnoty, prachu, bednicího oleje atd.). Odstraňte staré, špatně přiléhající tapety a narušte je odstraňovačem tapet baufan. Praskliny a otvory opravte pomocí vnitřní výplně baufan nebo superlepící výplně decomur. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan LF. U průsvitných tapet (zejména na podkladech různých barev) doporučujeme základní nátěr baufan Wallpaper Primer White.

Zpracování

Aplikační poměr: Aplikace na podklad (netkané tapety / polyaminátové tapety ze skleněných vláken): 1:15 = 7,5 litru vody = 37,5-50 m² Aplikace na tapety (vinylové tapety / těžké tapety; látkové / textilní tapety): 1:20 = 10 litrů vody = 50-62,5 m² Baufan Roll-Kleister rychle a pohotově rozmíchejte ve studené vodě a ještě krátce míchejte (aplikační poměr viz tabulka). Po 5 minutách znovu intenzivně promíchejte. Aplikace na podklad: Protože netkané tapety nevyžadují dobu namáčení, lze je snadno a rychle aplikovat technikou lepení na zeď. Za tímto účelem naneste smíchanou pastu rovnoměrně na podklad válečkem s krátkým vlasem nebo štětcem v šířce 1 - 2 tapetových panelů. Tapetový list položte přímo do čerstvého lože pasty a rovnoměrně a bez bublinek přitlačte. Při nanášení na tapetu: Tapetu rovnoměrně rozetřete pastou a položte k sobě. Po dostatečné době nasáknutí naneste tapety na tupo a přitlačte. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti a u mírně savých podkladů doporučujeme přidat na jedno balení namíchaného lepidla na tapety baufan Roll-Kleister jednu plechovku 750 g lepidla na tapety baufan. Tato přísada by se však neměla používat při lepení suchých netkaných tapet, protože by mohla zhoršit snadné odstranění netkané tapety při výměně tapety. Je třeba dodržovat pokyny výrobce tapety pro zpracování. Zbytky pasty na přední straně tapety ihned odstraňte vlhkým hadříkem.

Spotřeba

200 - 300 ml/m²

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevřeném obalu je trvanlivost nejméně 48 měsíců. Datum výroby: viz štítek šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.