

## Latexové pojivo

### Technický informační list

750ml / Položka č.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Položka č.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Položka č.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Položka č.067805008 / EAN 4016215100165



Koncentrovaná přísada pro zušlechťování temperových a vápenných barev a pro zpevňování tapetových past. Zvyšuje přilnavost a odolnost proti stírání, zlepšuje přilnavost a vytváří transparentní zasychající nátěr odolný proti drhnutí.

- pro dokončovací nátěry distemperem a vápennými barvami
- pro zpevnění tapetové pasty
- kryt odolný proti oděru
- zasychá průhledný

### Oblast použití

Pojivo pro vápenné a temperové barvy a pro tapetové pasty. Zlepšuje přilnavost a odolnost proti otěru, lze použít i jako transparentní nátěr v interiéru.

### Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé barvy. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

### Zpracování

Přísada do lepidel a vápenných barev: Přísada do tapetové pasty: Do hotové tapetové pasty vmíchejte cca 20 % latexového pojiva. Nátěr na tapety apod.: Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětkem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro nátěr tapet použijte neředěný. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Není vhodné pro vinylové tapety a tapety s vinylovým nátěrem! Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek bude doba schnutí přiměřeně delší.

### Spotřeba

Tmel → od 150 ml/m<sup>2</sup> Přísada do lepidla → cca 750 ml/4 l lepidla Barevná přísada → cca 1 l / 10 l barvy

### Úložisko

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

### Poznámky

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.