

Conjunto completo Fresh Joint

Ficha técnica

1 Set / Nº de artículo 006101001 / EAN 4007955061014



La pintura de renovación blanca opaca refresca de forma fiable las juntas agrisadas o dañadas. Incluye brocha y esponja especial para facilitar la aplicación. Garantiza juntas limpias y uniformes y un aspecto visiblemente renovado de las baldosas, ideal para baños y cocinas.

- blanco opaco
- resistente al lavado y a la abrasión
- se puede tinter con un máximo del 5 % de color sólido y pintura tintórea o con concentrado tintóreo universal decomix
- Kit completo: 250 ml de lechada fresca, 1 cepillo, 1 esponja especial

Ámbito de aplicación

Pintura renovadora blanca para juntas de azulejos en set con pincel y esponja especial.

Preparación

Las juntas de las baldosas deben estar secas y libres de agentes separadores. Elimine toda la suciedad (por ejemplo, jabón, grasa, etc.) con un producto abrasivo. Si es necesario, elimine los depósitos calcáreos de las baldosas con un eliminador de restos de cemento (compruebe la resistencia de las baldosas). Restregar las juntas de las baldosas en baños antiguos con una amoladora de juntas (o, alternativamente, con papel de lija).

Tratamiento

Agitar bien el envase antes de usar. Aplique una capa generosa de lechada fresca en las juntas con un pincel. Después de una hora de secado, humedezca toda la superficie de las baldosas con agua y elimine el color de las baldosas con una esponja. Una vez completamente seco, frote los restos de bruma con un paño seco.

Consumo

Dependiendo de la longitud y anchura de las juntas, el contenido del paquete es suficiente para aproximadamente 20 - 30 m² de superficie de baldosas.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

No utilizar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. El mortero de rejuntado fresco no es adecuado para baldosas no esmaltadas y para juntas de baldosas de silicona y selladores de juntas similares. No apto para baldosas. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obras. Código de residuo: EWC 08 01 12.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.