

Pintura especial para bañera

Ficha técnica

1 Set / Nº de artículo 025701000 / EAN 4007954257012



Sistema de revestimiento de 2 componentes para la renovación duradera de superficies. Ideal para bañeras, platos de ducha y lavabos de acero esmaltado, así como para azulejos de pared y frentes de cocina de plástico. Proporciona una superficie lisa muy duradera con un aspecto nuevo y fresco, perfecto para renovar rápidamente baños y cocinas sin necesidad de sustituirlos.

- Capa final y sellador en un solo paso
- acabado brillante
- Extremadamente duradero y fácil de limpiar
- Sin disolventes y con olor suave
- blanco opaco
- Barniz y endurecedor para 2,8 m² aprox.

Ámbito de aplicación

Sistema de lacado de 2 componentes para bañeras, platos de ducha, lavabos, azulejos de pared y frentes de cocina de plástico - alto brillo, extremadamente duradero.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio y libre de polvo y grasa. Eliminar todos los restos de jabón, suciedad, cal y restos de silicona - por ejemplo, con agente lixiviante y desengrasante o eliminador de silicona. Raspar toda la superficie con papel de lija (1ª pasada con grano P120, 2ª pasada con grano P320) y eliminar todo el polvo de lijado. Enmascarar las superficies que no se vayan a recubrir. La temperatura del sustrato debe ser de +22 a +25 °C.

Tratamiento

Almacenar los componentes de la pintura a una temperatura de +22 °C durante al menos 24 horas antes de su uso. Vierta completamente el contenido del bote de endurecedor en el bote de pintura, remueva bien la mezcla durante al menos 2 minutos con una varilla y viértala en una bandeja de pintura. Procese la pintura mezclada antes de 50 minutos. Aplique una capa previa con una brocha en las zonas de difícil acceso, como curvas y bordes. Aplique rápidamente la pintura a la superficie con una brocha y difumine toscamente. Extienda inmediatamente la pintura con un rodillo en sentido longitudinal y transversal, extendiéndola fina y uniformemente para evitar la formación de gotas y goteos. Por último, pasar el rodillo en una dirección para conseguir una superficie lo más uniforme posible. El revestimiento es resistente al polvo después de unas 5 horas. Durante los cinco días siguientes, mantenga la temperatura ambiente constante y evite la exposición al agua. Tintado: Para revestimientos de color en azulejos o frentes de cocina, la pintura puede tintarse con los concentrados de tintado universales especificados. No tinter la pintura para el revestimiento de bañeras y platos de ducha.

Consumo

El contenido es suficiente para aproximadamente 2,8 m².

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y protegido de las heladas, fuera del alcance de los niños.

Notas

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. La superficie revestida puede limpiarse con limpiadores domésticos suaves de uso comercial (no utilice limpiadores abrasivos). No es adecuado para revestir baldosas, bañeras acrílicas y encimeras. Los sustratos con propiedades especiales que repelen la suciedad (por ejemplo, efecto loto) no son aptos para el recubrimiento posterior. Deseche los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos líquidos de acuerdo

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

con el código de residuos nº EWC 08 01 12. Herramientas y accesorios necesarios (no incluidos en el paquete): Papel de lija en dos tamaños de grano (P120 y P320), paño aglutinante de polvo, almohadilla agitadora, bandeja de pintura, brocha plana profesional resistente a disolventes, rodillo de pintura profesional resistente a disolventes, agente lixivante y desengrasante, eliminador de silicona.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.