



Adhesivo para papel pintado

Ficha técnica

60g / Nº de artículo 102657 / EAN 4016215102657



Adhesivo de dispersión listo para usar para volver a pegar costuras de papel pintado abiertas en todos los sustratos. También es ideal para zonas críticas, como marcos de ventanas y huecos de radiadores.

- para volver a pegar costuras de papel pintado abiertas en todos los soportes
- Ideal para zonas críticas como marcos de ventanas y huecos de radiadores
- Gran fuerza adhesiva
- para todos los fondos de pantalla
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

El adhesivo en dispersión listo para usar es adecuado para volver a pegar costuras despegadas (reventadas) de papel pintado en todos los sustratos.

Preparación

El sustrato debe ser estable y estar libre de polvo.

Tratamiento

Amase bien el tubo antes de utilizarlo. Aplique el adhesivo directamente desde el tubo al papel pintado o sustrato, extiéndalo uniformemente y presione el papel pintado suelto para colocarlo en su sitio. Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo con un paño húmedo. Limpiar las herramientas con agua después del uso. Tiempo de secado: aprox. 10-15 minutos en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.