

Papel pintado Primer blanco

Ficha técnica

2,5l / N° de artículo 102039 / EAN 4016215102039

5l / N° de artículo 102084 / EAN 4016215102084

10l / N° de artículo 102091 / EAN 4016215102091



La imprimación blanca para papel pintado garantiza una preparación óptima de la superficie antes de empapelar. Proporciona una cobertura fiable, iguala las diferencias de color y absorción y crea superficies uniformemente blancas y antideslizantes. Ideal para papeles pintados no tejidos, facilita la aplicación y garantiza resultados perfectos de empapelado en interiores.

- Preparación óptima del soporte antes de empapelar
- blanco opaco para igualar las diferencias de color del sustrato
- Para sustratos uniformemente blancos, antideslizantes y uniformemente absorbentes en una sola aplicación
- Ideal para todos los papeles pintados, especialmente los de colores claros y los no tejidos translúcidos
- No sella el sustrato
- Puede tintarse con concentrados tintóreos universales o colores sólidos y tintóreos
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

Imprimación blanca para papel pintado para soportes uniformemente absorbentes y antideslizantes - ideal antes de empapelar, para papeles pintados no tejidos de colores claros y trabajos de renovación.

Preparación

Adecuado para todos los sustratos minerales (como hormigón, yeso, cal y revoque de cemento), capas de pintura de emulsión firmemente adheridas, así como placas de yeso y otros paneles de yeso. El sustrato debe estar seco, firme, resistente, nivelado y libre de polvo y grasa. Eliminar el material suelto y la pintura mal adherida del sustrato. Imprima los soportes muy absorbentes, arenosos y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Eliminar el papel pintado viejo y el distemper con baufan Wallpaper Remover. Repare grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo, brocha, pincel o equipo de pulverización adecuado (la granulometría máxima es de 0,2 mm). Cualquier tratamiento posterior del sustrato pretratado con baufan Wallpaper Primer White sólo podrá realizarse después de que se haya secado completamente. Limpiar las herramientas con agua después del uso. Tiempo de secado: aprox. 6-8 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con un máximo del 10% de concentrados de tinto universales o pintura de tono y tinto completo.

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → de 100-200 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el soporte Las superficies ya pintadas de blanco con imprimación para papel pintado no deben repasarse en grandes superficies con masillas niveladoras a base de yeso. Para garantizar una adherencia óptima, se recomienda utilizar un compuesto nivelador a base de dispersión (como baufan Finishing Filler o baufan All Purpose Filler). Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. ¡precaución! Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.