

# Antimanchas aislante blanco

## Ficha técnica

400ml / N° de artículo 101995 / EAN 4016215101995



Aísla rápida y permanentemente las manchas y la suciedad hidrosoluble -como manchas de agua, hollín, fuego, grasa y alquitrán, nicotina, rotuladores y fotocopiadoras, etc.- simplemente pulverizando. Evita que las manchas penetren posteriormente al empapelar o pintar con pinturas de emulsión. No apto para rotuladores permanentes que contengan disolventes.

- Aísla la grasa, el hollín, las manchas de agua, etc.
- Secado rápido
- interior y exterior

### Ámbito de aplicación

Spray aislante contra manchas de agua, hollín, grasa, alquitrán y nicotina. Evita la penetración antes de empapelar o pintar con pintura de emulsión.

### Preparación

El sustrato debe ser resistente a los disolventes, estable y seco.

### Tratamiento

Agite enérgicamente la lata antes de usarla. Para quitar el tapón, introduzca un destornillador de 8 mm de ancho en la protuberancia del lateral del tapón y gírelo. A continuación, rocíe brevemente. Pulverizar brevemente los puntos a aislar desde una distancia de unos 20 cm para crear una superficie cerrada sin imperfecciones. En caso de superficies rugosas o muy sucias, repita el proceso transcurridos aprox. 10 minutos si es necesario. Tiempo de secado: Las superficies tratadas pueden empapelarse o pintarse con pintura de emulsión tras un tiempo de secado de aprox. 10 minutos.

### Almacenamiento

Mantener el envase cerrado y conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

### Notas

No utilizar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. Para los datos relevantes para la seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad actuales están disponibles en nuestra página web [www.baufan.de](http://www.baufan.de) o en [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de). Eliminación: Deseche los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos CER n° 16 05 04.

### Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.