

# Solupast D Disolvente

## Ficha técnica

1l / N° de artículo 120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / N° de artículo 120204000 / EAN 4007954202340



Elimina de forma rápida y fiable residuos de revestimientos de suelos y adhesivos de dispersión o resina sintética. Elimina manchas secas de pinturas de emulsión, resina sintética y lacas acrílicas. Limpia herramientas sucias y cepillos duros de pelo natural.

- Fórmula gel
- Muy eficaz
- Contiene disolvente sin aromáticos

### Ámbito de aplicación

Solupast D elimina residuos de revestimientos de suelos, restos de adhesivos y manchas de pintura de forma rápida y segura, ideal para herramientas, cepillos y renovaciones.

### Tratamiento

Residuos de revestimientos de suelos y adhesivos: Aplicar Solupast D generosamente con una brocha o rodillo resistente a disolventes y dejar actuar durante 15 - 60 minutos, dependiendo del adhesivo. Eliminar la capa de adhesivo disuelta con una espátula. Repetir el proceso si es necesario. Lavar bien la superficie con agua y detergente si es necesario y dejar secar completamente. Manchas de pintura y barniz secas: Dejar actuar Solupast D durante aprox. 10 - 30 minutos y frotar la mancha con un paño para disolverla. Aclarar con abundante agua. Limpieza: Sumergir los cepillos de pelo natural duro en Solupast D en un recipiente de cristal o metal y aclarar tras un tiempo de exposición suficiente. Sumerja las piezas metálicas más pequeñas en Solupast D, cubra las piezas metálicas más grandes y aclare también con agua.

### Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero sin escarcha.

### Notas

Solupast D es de evaporación retardada, por lo que son posibles largos tiempos de exposición sin necesidad de repetir la aplicación. Solupast D es un gel tixotrópico y también puede aplicarse sobre superficies verticales. Los plásticos no resistentes a disolventes y el asfalto fundido pueden ser atacados. Compruebe la compatibilidad de la superficie en una zona poco visible antes de la aplicación. No utilizar Solupast D sobre soportes absorbentes (p.ej. solado de cemento). Tratar las superficies más grandes en secciones de 0,5 m<sup>2</sup> como máximo, asegurando una buena circulación del aire. Antes de realizar trabajos posteriores o de colocar nuevos revestimientos de suelo, deje que el sustrato se seque completamente y ventile bien la habitación. Deseche los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuo CER nº 08 04 12.

### Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.