

Yeso de modelar para construcción y hobbies

Ficha técnica

1,5kg / Nº de artículo 003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Nº de artículo 003313000 / EAN 4007954033036



Yeso natural puro (alabastro) para la construcción de interiores y trabajos de hobby. Endurece rápidamente y es fácil de trabajar. Ideal para rellenar agujeros y grietas, enlucir tacos y fijar cajas de yeso interiores y ranuras para cables. Adecuado para trabajos de montaje, renovación y artesanía.

- Yeso natural de fraguado rápido
- Yeso de electricista para fijar cajas interiores de yeso y rellenar ranuras para cables
- para interiores
- Conformidad CE según DIN EN 13279-1 (aglutinante de yeso para uso directo o procesamiento posterior A1)

Ámbito de aplicación

Yeso de electricista para fijar cajas de yeso interiores, rellenar agujeros y grietas, así como para rellenar ranuras de cables y enlucir.

Preparación

El sustrato debe estar seco, estable, sólido y libre de agentes separadores (por ejemplo, polvo y grasa). Tratar previamente los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con Deep Primer LF.

Tratamiento

El compuesto de yeso mezclado permanece trabajable durante aprox. 10 minutos. No cargar hasta que esté completamente seco (después de aprox. 24 horas, dependiendo del estado del sustrato y de la temperatura ambiente). Una vez completamente secas, las superficies niveladas pueden lijarse o pintarse con pinturas de emulsión, látex, aceite o barniz si es necesario. No utilizar pinturas a base de cal o agua. Espolvorear 2 partes de yeso de modelar en 1 parte de agua limpia y fría y remover enérgicamente.

Almacenamiento

Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Notas

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuo CER nº 17 08 02.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.