

Barniz de aceite de linaza

Ficha técnica

750ml / Nº de artículo 110928 / EAN 4016215110928



Barniz de aceite de linaza de alta calidad a base de aceite de linaza natural para la protección y el cuidado eficaces de la madera en interiores y exteriores. Penetra profundamente en la madera, tiene un efecto impregnante y protege de forma fiable contra la humedad y la suciedad. Resalta la estructura natural de la madera, no contiene resinas y se seca con un acabado transparente. Ideal para muebles, vallas, vigas, encimeras y muchas otras superficies de madera - para una protección duradera y natural de la madera.

- Aceite natural de linaza
- Sin resina
- Transparente
- También es ideal para producir imprimaciones pigmentadas y como aditivo para los colores de los artistas

Ámbito de aplicación

Protección de la madera para el sellado de muebles, vigas, vallas y encimeras. Hidrófugo, transpirable, resistente a la intemperie y también apto para imprimaciones pigmentadas.

Preparación

El barniz de aceite de linaza baufan se aplica directamente sobre madera seca, limpia y estable. La humedad de la madera no debe superar el 15 %.

Tratamiento

Imprimación de la madera: Diluir el barniz de aceite de linaza baufan 1:1 con sustituto de trementina y aplicar sobre la superficie de la madera con un pincel suave o un paño. En maderas muy absorbentes o porosas, aplicar una segunda capa tras el secado intermedio completo. Eliminar el aceite sobrante al cabo de unos 10 minutos. Preparación de los colores al óleo y para artistas: Mezclar los pigmentos de color disponibles en el comercio con barniz de aceite de linaza sin diluir hasta formar una pasta espesa, que se ajusta a continuación a la consistencia de pincel añadiendo barniz de aceite de linaza y un poco de sucedáneo de trementina. Tiempo de secado: aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

Aprox. 100 ml/m² - dependiendo de la capacidad de absorción de la madera. Determine la cantidad exacta empleada mediante una aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y consérvelo en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Caducidad mínima: 36 meses tras su apertura.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con agua abundante. Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con un sustituto del aguarrás. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o en el suelo. Los paños usados pueden tener tendencia a la combustión espontánea. Por lo tanto, empape con agua los utensilios utilizados y extiéndalos al aire libre para que se sequen. Deseche los recipientes vacíos únicamente para su reciclado. Deseche los recipientes con residuos de acuerdo con el código de residuos CEE nº 08 01 11.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.