

Relleno de fachadas y espacios húmedos

Ficha técnica

400g / Nº de artículo 020333 / EAN 4016215020333



Masilla niveladora de emulsión blanca, lista para usar, para superficies de paredes y techos interiores y exteriores. Ideal para espacios húmedos (como cocinas, baños, garajes) y para pequeños trabajos de nivelación en fachadas. Excelente para reparar pequeñas grietas y agujeros y para alisar superficies irregulares.

- Relleno de fibra de alta resistencia
- Ideal para estancias húmedas (como cocinas, baños y garajes) y para pequeños trabajos de relleno en la fachada
- fácil de alisar
- se endurece sin agrietarse
- Resistente a la intemperie

Ámbito de aplicación

Rellenador de locales húmedos para fachadas, baños y cocinas para alisar paredes y techos. Se adhiere al yeso, hormigón y cartón yeso, ideal para superficies minerales.

Preparación

El soporte debe estar seco, sano y libre de agentes separadores (polvo, aceite de encofrado, etc.). Eliminar las capas de pintura mal adheridas y el yeso suelto. Rellenar previamente los agujeros profundos en zonas exteriores con masilla baufan para exteriores. Los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos deben imprimarse con baufan Deep Primer LF.

Tratamiento

Amasar bien el tubo antes de usarlo. Aplicar baufan Masilla para Fachadas y Cuartos Húmedos con una llana alisadora hasta un espesor máximo de capa de 5 mm. Las zonas irregulares se pueden alisar o fieltar con un paño húmedo. No aplicar las siguientes capas de pintura o adhesivo hasta que la superficie nivelada esté completamente seca. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 4 - 7 horas dependiendo del grosor de la aplicación, el sustrato y la temperatura.

Consumo

por mm de espesor de aplicación --> aprox. 1,7 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: al menos + 5 °C para el material y el aire circulante. El tiempo de secado depende de la temperatura de procesamiento. Una humedad relativa superior al 90%, especialmente en combinación con bajas temperaturas, puede afectar significativamente al tiempo de secado y a las propiedades de calidad. Código de producto M-DF02 Código de residuo nº 080410 (residuos de adhesivos y selladores). Eliminar únicamente los envases vacíos para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse de acuerdo con el código de residuos nº 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición) o como residuos domésticos.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.