

Masilla de madera

Ficha técnica

200g / Nº de artículo 101001 / EAN 4016215101001
1kg / Nº de artículo 101018 / EAN 4016215101018



Masilla para madera lista para usar, sin disolventes, para reparar superficies de madera dañadas. Se aplica fácil y limpiamente y endurece uniformemente y sin grietas tanto en el interior como en el exterior.

- Color natural
- tinteable
- Secado rápido
- sin disolventes
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

Para rellenar y alisar rápidamente grietas, agujeros, juntas, hendiduras y bordes dañados en ventanas, puertas, escalones, muebles y otros objetos de madera.

Preparación

El soporte debe estar limpio, seco, nivelado, sano, absorbente y libre de desencofrantes. Los soportes que no puedan consolidarse o que no se adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. En caso de duda, realice una aplicación de prueba.

Tratamiento

Remover bien antes de usar. Aplicar con espátula, llana, etc. La masilla endurece sin agrietarse hasta un espesor de capa de 5 mm. Para capas más gruesas, aplicar varias capas después de que se haya secado la capa anterior. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. Una vez seca, la masilla para madera puede mecanizarse fácilmente (lijarse, taladrarse) y tratarse con tintes y pinturas. Se recomienda lijar ligeramente la superficie antes de teñir. Tiempo de secado: aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con un máximo del 10% de concentrados de tinto universales adecuados.

Consumo

por mm de grosor de capa → aprox. 1,4 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.