Lateksist sideaine

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Artikli nr.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Artikli nr.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Artikli nr.067805008 / EAN 4016215100165

Kontsentreeritud lisaainekogus destemper- ja lubjavärvide rafineerimiseks ning tapetipastade tugevdamiseks. Suurendab haarduvust ja pühkimiskindlust, parandab haardumist ja moodustab hõõrdekindla, läbipaistva kuivava katte.

- destemper- ja lubivärvide viimistlemiseks
- tapetipasta tugevdamiseks
- kulumiskindel kate
- kuivab läbipaistvaks

Kohaldamisala

Sideaine lubja- ja tempermalvidele ning tapetipastale. Parandab haardumist ja pühkimiskindlust, võib kasutada ka läbipaistva kattematerjalina siseruumides.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige tugevasti imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Liimi- ja lubivärvide lisand: Vähendage värvide segamiseks vajaliku vee kogust umbes 10% võrra ja asendage see vastava koguse lateksse sideainega. Lisand tapetipasta jaoks: Segage valmis segatud tapetipastasse umbes 20% lateksse sideainet. Pinnakate tapeetide jms jaoks: Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke peale rulli, pintsli, pintsli või sobiva pihustusseadmega. Kasutage tapeetide katmiseks lahjendamata kujul. Tööriistad kohe pärast kasutamist veega puhastada. Ei sobi vinüültapeetidele ja vinüülkattega tapeetidele! Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 5 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

Hermeetik → alates 150 ml/m² Liimilisand → u 750 ml/4 ltr. liim Värvilisand → u 1 ltr./10 ltr. värvilisand

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.