

Fassaadi immutamine Silifirn L

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Artikli nr.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Artikli nr.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Artikli nr.014804000 / EAN 4007954148044



Lahustipõhine siloksaani fassaadimärgistus mineraalsetele aluspindadele. See pakub usaldusväärset kaitset paduvihma, niiskuse ja mustuse eest tänu oma sügavale mõjuvale hüdrofoobsele efektile. Hingav, värvitu ja läbipaistev - sobib ideaalselt krohvi, betooni, tellise, klinkri ja mineraalsete pinnakatete jaoks.

- Takistab niiskuse ja vee imendumist
- värvitu, läbipaistev
- Vähesed lõhnad, kuna ei sisalda aroomaatseid aineid
- Hästi veeauru läbilaskev, hingav
- Ennetab külmakahjustusi ja struktuurikahjustusi
- mustust hülgev
- värvitav
- leeliskindel

Kohaldamisala

SILIFIRN L impregneerib mineraalsed alused, et muuta need vetthülgavaks, kaitseb niiskuse, külmakahjustuste ja mustuse eest ning vähendab küttekulusid.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema stabiilne ja vaba eraldusainetest (rasv, hallituseõli jne). Enne immutamist tuleb põhjalikult puhastada, näiteks eemaldada rohelised setted (sammal, samblik jne). Pärast puhastusmeetmete teostamist peavad pinnad olema enne järgmise tööetapi teostamist täiesti kuivad.

Töötlemine

Kandke SILIFIRN L kaks korda ülevalt alla märjalt pintsliga. Kui aluspind on väga imav, kandke peale selle täielikku kuivamist veel üks kiht. Värvimiskogus tuleb kohandada vastavalt aluspinna imavusele - vajadusel tehke katsepinnaid.

Tarbimine

400 - 600 ml/m² kahekordsel pealekandmisel - sõltuvalt aluspinnasest. Määrake täpne tarbimiskogus proovikandmise teel objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ei sobi krohvi sisaldavatele pindadele. Ehitusvigad, nagu praod müüritises, puuduolevad vuugid jne, tuleb enne töötlemist sulgeda/parandada. Mitte teostada tööd otsese päikesevalguse käes. Pinnad, mida ei töödelda, tuleb eelnevalt kaitsta asjakohaste meetmetega. Kasutamise ajal kanda alati isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, kindad ja hingamisteede kaitsevahendid). Värvu süvenemine on üldiselt võimalik, seepärast looge katsekoht märkamatus kohas. Mitte kasutada alla +5 °C objekti- ja ümbritseva õhu temperatuuril. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist PUFAS või dekotrilise pintslipuhastusvahendiga. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos majapidamisjäätmega või ehitusplatsil tekkivate jäätmadena. Hävitage vedelad jäägid vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 01 11. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.