



Värvimine ja remont fliis 0,10m x 10m

Tehniline teabeleht

0,1m x 10m / Artikli nr.322110 / EAN 4007954096017



Klaaskiudvillak seinte ja lagede juukse- ja võrkpragude usaldusväärseks parandamiseks ning mitmesuguste pragude parandamiseks ehitussektoris. Ideaalne tugevdusriba kipsplaatide täitmisel. Tagab püsivalt stabiilse, pragudevaba pinna ja loob optimaalse aluspinna järgnevate pinnakatete jaoks.

- sees ja väljas
- Vee- ja ilmastikukindel
- Lihtne töödelda
- 20 rulli vitriinkarbis

Kohaldamisala

Klaaskiudvillane vilt seina- ja laepragude parandamiseks seintel ja lagedel ning kipsplaatide tugevdusribadena.

Töötlemine

Kandke tasandussegu ühtlaselt aluspinnale, kasutades hammastatud spaatlit. Kui aluspind on sile, võib vildi liimida ka otse aluspinnale, kasutades pastat või dispersioonliimi. Asetage värvimis- ja remondivill ilma kortsude ja mullideta materjalile ja siluge see maha. Pärast täielikku kuivamist kruntige renoveeritud pind lahustivaba kruntvärviga, nt PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Värvimis- ja remondivilla võib täita või liimida pökk- või ülekattega, lõigates seejärel kahekordse õmbluse.

Staatus: 17.10.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.