

Fassaadi ja niiskusruumi täitematerjal

Tehniline teabeleht

400g / Artikli nr.020333 / EAN 4016215020333



Valmis, valge emulsiooniga tasandussegu sise- ja välisseinte ja -lae pindade tasandamiseks. Ideaalne niiskete ruumide (nt köögid, vannitoad, garaažid) ja väikeste tasandustööde tegemiseks fassaadidel. Sobib suurepäraselt väikeste pragude ja aukude parandamiseks ning ebatasaste pindade silumiseks.

- Suure tugevusega kiudtäitematerjal
- Ideaalne niiskete ruumide (nt köögid, vannitoad ja garaažid) ja väikeste fassaaditäidete jaoks.
- lihtne siluda
- kõveneb ilma pragunemiseta
- Ilmastikukindel

Kohaldamisala

Niiske ruumitäitematerjal fassaadidele, vannitubadesse ja köökidesse seinte ja lagede silumiseks. Kandub krohvi, betooni ja kipsplaatide külge, ideaalne mineraalsete pindade jaoks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, terve ja vaba eraldusainetest (tolm, vormimisõli jne). Eemaldage halvasti kinnitunud värvikihid ja lahtine krohv. Täitke sügavad augud välispinnadel eelnevalt baufan välispinnase täitematerjaliga. Suuresti imav, liivav ja kriidistuv aluspind tuleb kruntida baufan Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Enne kasutamist sõtke toru hästi läbi. Kandke baufan Facade and Damp Room Filler siledaja spagaadiga kuni 5 mm paksuse kihini. Ebatasaseid kohti võib siluda või viltida niiske lapiga. Ärge kandke järgnevat värvikihti ega liimimist enne, kui tasandatud pind on täielikult kuivanud. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: umbes 4 - 7 tundi sõltuvalt pealekandmise paksusest, aluspinnast ja temperatuurist.

Tarbimine

ühe mm kasutamispaksuse kohta --> umbes 1,7 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjalile ja tsirkuleerivale õhule. Kuivamisaeg sõltub töötlemistemperatuurist. Suhteline õhuniiskus üle 90%, eriti koos madalate temperatuuridega, võib oluliselt mõjutada kuivamisaega ja kvaliteediomadusi. Tootekood M-DF02 Jäätmekood nr 080410 (liimi- ja hermeetikajäätmed). Hävitage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile nr 170904 (segatud ehitus- ja lammutusjäätmed) või olmejäätmetena.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.