



Plaatide erilakk 3 in 1

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.025024 / EAN 4016215025024



See veepõhine erilakk sobib ideaalselt keraamiliste seinaplaatide katmiseks siseruumides. See ühendab kruntvärvi, pinnakatte ja hermeetiku ühes kasutuses, pakub optimaalset haarduvust ja siidiselt matti, valget viimistlust. Ei kolletseeru, on madala lõhnaga ja seda on lihtne kanda rulli või pintsliga.

- Kruntvärv, pinnakate ja hermeetik ühes tükis
- valge siidist matt
- Optimaalne haardumine
- mittekollane
- Madal lõhn

Kohaldamisala

Vesialuseline plaativärv keraamilistele seinaplaatile siseruumides - satiinmatt, ilma krundita, ideaalne vannitubadesse ja köökidesse.

Ettevalmistus

Plaadid peavad olema kuivad, puhtad ning tolmu- ja rasvavabad. Puhastage plaadid põhjalikult baufan Multi-Cleaniga. Seep, katlakivi ja silikoonijäägid tuleb eemaldada. Parandage kahjustatud vuugid või tüübliaugud baufan Tile and Joint Repair'iga ja laske enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Maskeerige ära naaberpinnad, nagu põrandad ja sanitaarobjektid.

Töötlemine

Kandke plaatlakki kaks kuni kolm korda lühikese kuhjaga lakirulliga vahepealse kuivamisega. Eemaldage kleeplint kohe pärast laki pealekandmist. Lakk on puutekuiv umbes 60 minuti pärast ja seda võib üle värvida 4-6 tunni pärast - ebasoodsates keskkonnatingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) võib kuivamisaeg olla pikem. Värviliste pinnakatte puhul võib plaatvärvi toonida kuni 10 ml decomix universaalse toonimiskonsentraadiga 750 ml purgi kohta.

Tarbimine

ca 100 ml/m². Sisaldusest piisab ca 7,5 m² ühe kihi puhul ja ca 3,75 m² kahe kihi puhul.

Ladustamine

Hoida pakend tihedalt suletuna ja hoida jahedas, külmavaba kohas lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Lakitud pinda saab puhastada tavaliste leebete kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahenditega (ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid). Ei sobi märgadesse ruumidesse. Jälgige tehnilist andmelehte. Mitte kasutada temperatuuril alla +8 °C. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist. Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Tühjad mahutid ainult taaskasutamiseks ära visata. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr 08 01 11. ELi LOÜde piirväärtus selle toote kohta (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Selle toote LOÜ-sisaldus on maksimaalselt 140 g/l.

Staatuse: 17.10.2026

Lehekülj 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.