

decomix Universal kontsentreeritud värvaine

Tehniline teabeleht



20ml / Artikli nr.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Artikli nr.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Artikli nr.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Artikli nr.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Artikli nr.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Artikli nr.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Artikli nr.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirgelgelb)
20ml / Artikli nr.075501001 / EAN 4007955308027 (Roheline)
20ml / Artikli nr.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Artikli nr.075701001 / EAN 4007955310020 (Mädanik)
20ml / Artikli nr.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Artikli nr.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Artikli nr.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Artikli nr.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Artikli nr.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Artikli nr.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Artikli nr.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Artikli nr.076401001 / EAN 4007955318026 (Oranž)
20ml / Artikli nr.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Artikli nr.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Artikli nr.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Artikli nr.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Artikli nr.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Artikli nr.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Artikli nr.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Artikli nr.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Artikli nr.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Artikli nr.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigmentdikontsentraat lakkide, emulsioonvärvide, sünteetiliste vaigukrohvide, täiteainete jne. toonimiseks.

- Äärmiselt värviline ja produktiivne
- 28 säravat värvi
- peaaegu kõigi materjalide toonimiseks
- Suurepärase segunemiskäitumine
- Väga hea valguskindlus
- külmakindel
- Väikese mahu tõttu ruumi säästev
- kõik LW-oksiiditüübid sobivad aromaatsete värvide ja silikaatvärvide jaoks (värvitoonid nr 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Kohaldamisala

decoMIX toonimiskontsentraat - universaalselt segatav pigmentipasta emulsioonvärvide, lakkide ja glasuuride jaoks. Ideaalne paljude värvisüsteemide täpseks toonimiseks.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage pudelit hästi. Lisage decoMIX universaalne toonimiskontsentraat toonitavale värvile ja segage hästi, kuni see on täiesti homogeenne. Värvide toonimiseks soovitame kasutada segajat. DecoMIXi maksimaalne lisatav kogus sõltub värvi tüübist, kuid ei tohiks ületada 10 %. Maksimaalne lisatav kogus: Dispersioonid ca. 10 % Lakad ca. 8 % Akrüüllakid ca. 6 % Värvitu värvid, glasuurid, peitsid, puiduvahad ca. 5 % Silikaatvärvid ja -pinnakatted ca. 3 %.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast

Staatus: 17.10.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

külmas säilitamist on kontsentratsioonid toatemperatuuril ja pärast loksutamist taas täielikult kasutuskõlblikud.

Märkused

Selliste pihustusmaterjalide puhul nagu polüester, polüestervärvid, polümeeride ja Pliooni segupõhised lahustisisaldusega dispersioonid, elastsed värvid jne tuleb teha ühilduvus- ja hõrdekatsed. Kõigepealt toonida - seejärel lahjendada! Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist veega. Kuivanud materjalijäägid võib hävitada koos olmejäätmete või ehitusplatsil tekkivate jäätmetega. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr 08 01 11.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.