



## Metalliefekti kontsentraadid

### Tehniline teabeleht

80ml / Artikli nr.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Gold)  
80ml / Artikli nr.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)  
80ml / Artikli nr.073708001 / EAN 4007955737087 (Pronks M3)



Mitmekülgne värvikontsentraat läbipaistvate või kergelt pigmenteeritud värvisüsteemide jaoks. Võimaldab värvide sihipärastamist ja tagab ühtlase värvitulemuse. Ei sobi läbipaistmatute värvide või tugevalt pigmenteeritud värvisüsteemide jaoks.

- Ideaalne Crystal-Finish toonimiseks
- väga tugev värvus - maksimaalne lisamine 10%
- Saab kombineerida decomix universaalse toonimiskontsentraadiga (ainult L ja LW tüüpi).
- sise- ja välistingimustes
- külmakindel

### Kohaldamisala

Mitmekülgne kontsentraat läbipaistvate või kergelt pigmenteeritud värvisüsteemide jaoks. Ei sobi läbipaistmatute värvide jaoks.

### Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ning tolmu- ja rasvavaba. Parandage augud ja praod. Kruntige väga imav, lihvitud või kriidiga kaetud aluspinnad.

### Töötlemine

Enne kasutamist loksutage konteinerit korralikult. Erinevate värvisüsteemide puhul tuleb järgida järgmisi maksimaalseid lisakoguseid: Emulsioonvärvid: max. 10% Akrüülvärvid: max. 5% Alküüdvaiguvärvid: max. 5% Glasuurid: max. 5%.

### Ladustamine

Hoidke tuubi tihedalt suletuna ja hoidke seda jahedas, külmavabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

### Märkused

Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Valge või värvilise värviga värvide puhul võib metalliline efekt olla maskeeritud neis sisalduvate pigmentide tõttu. Väga leeliseliste materjalide puhul võib värviline hõbe vesiniku tekkimise tõttu moodustada mullikaid. Vee suhtes tundlike materjalidega võib esineda kokkusobimatust. Tühjad mahutid visake ainult ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena.

Staatuse: 17.10.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.