

Täisvärvi ja toonimisvärvid FixColor

Tehniline teabeleht



250 ml / Artikli nr.091001002 / EAN 4002175910012 (Entsiaani sinine)
250 ml / Artikli nr.092701002 / EAN 4002175927010 (Lilla)
250 ml / Artikli nr.092401002 / EAN 4002175924019 (Kevadine roheline)
250 ml / Artikli nr.093501002 / EAN 4002175935015 (Kuldne ooker)
250 ml / Artikli nr.091301002 / EAN 4002175913013 (Laubgrün)
250 ml / Artikli nr.092101002 / EAN 4002175921018 (Mündi)
250 ml / Artikli nr.090101002 / EAN 4002175901010 (Okrakollane)
250 ml / Artikli nr.090801002 / EAN 4002175908019 (Orange)
250 ml / Artikli nr.092901002 / EAN 4002175929014 (Bensiin)
250 ml / Artikli nr.090601002 / EAN 4002175906015 (Šokolaadi pruun)
250 ml / Artikli nr.090401002 / EAN 4002175904011 (Must)
250 ml / Artikli nr.090901002 / EAN 4002175909019 (Signaal punane)
250 ml / Artikli nr.090701002 / EAN 4002175907012 (Päikesekollane)
250 ml / Artikli nr.092301002 / EAN 4002175923012 (Terrakota)
250 ml / Artikli nr.093701002 / EAN 4002175937019 (Topaz pruun)
250 ml / Artikli nr.091801002 / EAN 4002175918018 (Ultramariinsinine sinine)
250 ml / Artikli nr.090301002 / EAN 4002175903014 (Umbra)
250 ml / Artikli nr.091501002 / EAN 4002175915017 (Veini punane)
250 ml / Artikli nr.091401002 / EAN 4002175914027 (Valge)
250 ml / Artikli nr.090201002 / EAN 4002175902017 (Tellistest punane)
250 ml / Artikli nr.090501002 / EAN 4002175905018 (Sigar pruun)
250 ml / Artikli nr.094601002 / EAN 4002175946011 (Lilla)
750 ml / Artikli nr.091002002 / EAN 4002175910029 (Entsiaani sinine)
750 ml / Artikli nr.092702002 / EAN 4002175927027 (Lilla)
750 ml / Artikli nr.092402002 / EAN 4002175924026 (Kevadine roheline)
750 ml / Artikli nr.093502002 / EAN 4002175935022 (kuldokker)
750 ml / Artikli nr.091302002 / EAN 4002175913020 (Lehe roheline)
750 ml / Artikli nr.092102002 / EAN 4002175921025 (Mündi)
750 ml / Artikli nr.090102002 / EAN 4002175901027 (Okrakollane)
750 ml / Artikli nr.090802002 / EAN 4002175908026 (Oranž)
750 ml / Artikli nr.092902002 / EAN 4002175929021 (Bensiin)
750 ml / Artikli nr.090602002 / EAN 4002175906022 (Šokolaadi pruun)
750 ml / Artikli nr.090402002 / EAN 4002175904028 (Must)
750 ml / Artikli nr.090902002 / EAN 4002175909023 (Signaal punane)
750 ml / Artikli nr.090702002 / EAN 4002175907029 (Päikesekollane)
750 ml / Artikli nr.092302002 / EAN 4002175923029 (Terrakota)
750 ml / Artikli nr.093702002 / EAN 4002175937026 (Topaz pruun)
750 ml / Artikli nr.091802002 / EAN 4002175918025 (Ultramariinsinine sinine)
750 ml / Artikli nr.090302002 / EAN 4002175903021 (Umbra)
750 ml / Artikli nr.091502002 / EAN 4002175915024 (Veini punane)
750 ml / Artikli nr.091402002 / EAN 4002175914027 (Valge)
750 ml / Artikli nr.090202002 / EAN 4002175902024 (Tellistest punane)
750 ml / Artikli nr.090502002 / EAN 4002175905025 (Sigar pruun)
750 ml / Artikli nr.094602002 / EAN 4002175946028 (Lilla)

Täisvärvid ja toonimisvärvid fassaadide ja interjööri loominguks kujundamiseks. Sobib ideaalselt kaubanduslikult saadaolevate, veepõhiste emulsiooni-, sideaine-, lateks-, sein- ja laevavärvide toonimiseks. Sobib ka kunstvaigukrohvidele ja skulptuuridele. Pakub individuaalseid värviäri ja mitmekülgseid rakendusvõimalusi nii sise- kui ka välistingimustes.

- lahustivaba
- Madal heitkogus
- sise- ja välistingimustes
- Ilmastikukindel
- Märghõrdekandlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.

Staatuse: 18.08.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

- kulumiskindel
- õhuta pihustatav

Kohaldamisala

FIXcolor tahked värvid ja toonimisvärvid fassaadidele ja eluruumidele - emulsioon-, lateks-, sein- ja laevärvide toonimiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema terve, kuiv, imav ja eraldusainete (tolm, rasv jne) vaba. Eemaldage halvasti kinnitunud värv ja tapeet. Täitke praod, augud ja ebatasasused. Väga imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad kruntige decotric Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Kanda pintsliga, rulli või sobiva pihustusseadmega. Aluskihi jaoks võib värvi lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast põhikihi läbikuivamist kandke pealiskihti lahjendamata või maksimaalselt 5 % veega. Kuivamisaeg on + 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures umbes 12 tundi. Madalama temperatuuri ja/või kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisaeg vastavalt pikem. *-ga tähistatud värvitoone võib kasutada ainult täistoonis väliskatete puhul. Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 ja 946. Kasutamine toonimisvärvina: Emulsioon- ja lateksvärvide, kunstvaigukrohvide ja sarnaste veepõhiste materjalide toonimiseks. S-ga tähistatud värvid sobivad silikaatvärvide toonimiseks (maksimaalselt 10 % lisamine). Nende hulka kuuluvad järgmised värvitoonid 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 ja 945. Kohaldatakse toonitud toote töötlemisjuhiseid.

Tarbimine

Umbes 150 - 200 ml/m² ühe kihi kohta - sõltuvalt aluspinna seisukorrast. Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektil.

Ladustamine

Säilitage tihedalt suletud jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Enne kasutamist segage erinevad partiide numbrid omavahel. Sõltuvalt kasutatavast dispersioonist ja substraadist võivad tekkida värvierinevused. Mitte kasutada alla + 5 °C objekti ja ümbritseva õhu temperatuuril. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silmadega kokkupuute korral loputada kohe veega. Pihustamisel mitte sisse hingata pihustussudu. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult taaskasutamiseks. EL VOC piirväärtus selle toote jaoks (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote LOÜ-sisaldus on maksimaalselt 1 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.