Kaitsevärv

Tehniline teabeleht

250ml / Artikli nr.020289 / EAN 4016215020289

Väga läbipaistmatu, valge kaitsevärv integreeritud pikaajalise kilekaitsega, mis ennetab usaldusväärselt hallituse ja seenhaiguste levikut siseruumides. Sobib ideaalselt köögi, vannitoa ja muude niiskete ruumide seina- ja laepindadele. Värvi on lihtne kanda integreeritud pealekandepintsliga ja see avaldab muljet oma suure katvuse, hõõrdekindla pinna ja ühtlase, mati viimistluse poolest - püsivalt puhaste, hügieeniliste ja hooldatud ruumide jaoks.

- Tuba koos pintsliga
- koos kile säilitamisega värvikile pikaajaliseks kaitseks hallituse eest
- Kõrge läbipaistmatus
- kulumiskindel
- siseruumides

Kohaldamisala

Valge erivärv kilekaitsega hallituse vastu. Väga läbipaistmatu, puhastatakse otse tuubist pintsliga siseseintele ja lagedele.

Ettevalmistus

Aluspindadele, nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv, kipsplaat ja muud kipsplaadid, kindlalt kinnituvad emulsioonvärvikihid, samuti puitlaast, klaasriie ja muud värvitavad tapeedid ja seinakatted. Polüstüreenist laepaneelid ja muud sarnased pinnad. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige tugevasti imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga. Juba hallituse poolt kahjustatud pinnad tuleb enne esimese kihi pealekandmist puhastada baufan Mould Remover'iga.

Töötlemine

Eemaldage olemasolev hallitusseente levik hallituse eemaldaja abil. Enne kasutamist raputage tuubi korralikult ja kandke kaitsevärv ühtlaselt parandatavale alale. Kui on vaja teist kihti, võib protsessi korrata pärast esimese kihi kuivamist. Puhastage pintsel pärast kasutamist põhjalikult veega. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) umbes 6-8 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg pikem.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektil tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 36 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: Mitte alla +5 °C materjali, tsirkuleeriva õhu ja aluspinna puhul Mitte katta värvitavaid pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Mitte sisse hingata pihustusudu. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Kehtivad ohutuskaardid on saadaval meie kodulehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.