



MULTI-CLEAN Puhdistusaine, rasvanpoistoaine ja liuotin

Tekniset tiedot

500ml / Tuotenro.101643 / EAN 4016215101643



Tehokas puhdistusaine, rasvanpoistoaine ja liuotin. Poistaa rasvan, nikotiinin ja rasvaiset kalvot jättämättä jäämiä. Täydellinen valmistelemaan maalattuja pintoja seuraavaa maalikerrosta varten. Sisä- ja ulkotiloihin. Pesukelpoisille pinnoille, kuten muoviset ikkunat, ovet, jalkalistat, kaapelikanavat, patterit, paneelit, keittiön ja huonekalujen julkisivut, kaiteet ja käsijohteet, kaihtimet, lasi ja vastaavat pinnat. Ehjät maalatut pinnat voidaan valmistella seuraavia kerroksia varten ilman hiontaa.

- käyttövalmis
- Jäämätön rasvanpoisto ja puhdistus
- Poistaa rasvan, nikotiinin ja rasvaiset kalvot.
- Maalattujen pintojen valmistelu seuraavia kerroksia varten

Soveltamisala

Puhdistusaine, rasvanpoistoaine ja huuhteluaine pestäville pinnoille. Poistaa rasvan, nikotiinin ja rasvaiset kalvot, ihanteellinen ennen maalausta, sisä- ja ulkotiloihin.

Käsittely

Suihkuta puhdistusainetta likaantuneelle pinnalle, poista liuennut lika lyhyen vaikutusajan jälkeen ja pyyhi vedellä. Jos lika on erityisen sitkeää, kostuta pinta toisen kerran ja tue puhdistusprosessia harjalla tai sienellä.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilyvyysaika: 5 vuotta valmistuspäivästä. Tuotantopäivä: katso painatus.

Huomautukset

Testaa herkkien pintojen yhteensopivuus huomaamattomalla alueella ennen käyttöä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.