



Luonnon pellavaöljyyn perustuva korkealaatuinen pellavaöljylakka sisä- ja ulkopuun tehokkaaseen suojaamiseen ja hoitoon. Tunkeutuu syväälle puuhun, vaikuttaa kyllästävästi ja suojaa luotettavasti kosteudelta ja lialta. Korostaa puun luonnollista rakennetta, on hartsiton ja kuivuu läpinäkyväksi. Ihanteellinen huonekaluille, aidoille, palkeille, työtasaille ja monille muille puupinnoille - pitkäkestoiseen, luonnolliseen puunsuojaukseen.

- Luonnollinen pellavansiemenöljy
- Hartsiton
- Läpinäkyvä
- Ihanteellinen myös pigmentoitujen pohjamaalien valmistukseen ja taiteilijoiden värien lisäaineeksi.

Soveltamisala

Puunsuojaus huonekalujen, palkkien, aitojen ja työtasojen tiivistämiseen. Vettä hylkivä, hengittävä, säänkestävä ja sopii myös pigmenttipohjamaaleille.

Valmistelu

baufan Pellavaöljylakka levitetään suoraan kuivalle, puhtaalle ja vakaalle puulle. Puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 15 %.

Käsittely

Puun pohjamaalaus: Laimenna baufan pellavaöljylakka 1:1 tärpätin korvikkeella ja levitä puupinnalle pehmeällä siveltimellä tai liinalla. Hyvin imukykyiselle tai huokoiselle puulle levitetään toinen kerros täydellisen välikuivauksen jälkeen. Poista ylimääräinen öljy noin 10 minuutin kuluttua. Öljy- ja taiteilijavärien valmistus: Sekoita kaupallisesti saatavilla olevat väripigmentit laimentamattomaan pellavaöljylakkaan paksuksi tahnaksi, joka säädetään siveltimellä pensselikonsistenssiksi lisäämällä pellavaöljylakkaa ja hieman tärpätin korviketta. Kuivumisaika: noin 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtuullisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

Noin 100 ml/m² - puun imukykyvystä riippuen. Tarkka määrä määritetään kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Vähimmäissäilyvyysaika: 36 kuukautta avaamisen jälkeen.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Jos joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Puhdista työkalut heti käytön jälkeen tärpätin korvikkeella. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Käytetyillä kankailla voi olla taipumus itsesyttymiseen. Siksi liota käytetyt välineet vedellä ja levitä ne avomaalle kuivumaan. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Hävitä säiliöt, joissa on jäämiä, EWC:n jättekoodin nro 08 01 11 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.