

Lateksisideaine

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Tuotenro.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Tuotenro.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Tuotenro.067805008 / EAN 4016215100165



Tiivistetty lisäaine tislau- ja kalkkimaalien jalostamiseen ja tapettiliesterin vahvistamiseen. Se lisää tarttuvuutta ja pyyhkimiskestävyyttä, parantaa tarttuvuutta ja muodostaa hankausta kestävän, läpinäkyvän kuivuvan pinnoitteen.

- tislau- ja kalkkimaalien viimeistelyyn
- tapettiliesterin vahvistamiseen
- kulutusta kestävä suojus
- kuivuu läpinäkyväksi

Soveltamisala

Kalkki- ja kalkkimaalien sekä tapettiliesterin sideaine. Parantaa tarttuvuutta ja pyyhkimiskestävyyttä, voidaan käyttää myös läpinäkyvänä pinnoitteena sisätiloissa.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Lisäaine liima- ja kalkkimaaleille: Lisäaine tapettiliesteriin: Sekoita valmiiksi sekoitettuun tapettiliesteriin n. 20 % lateksisideainetta. Päälystys tapetteihin yms.: Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, pensselillä tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Käytä laimentamattomana tapettien pinnoittamiseen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Ei sovellu vinyyli- ja vinyylipinnoitteille! Kuivumisaika: n. 5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Tiiviste → 150 ml/m² alkaen Liiman lisäaine → n. 750 ml/4 ltr. liimaa Väri lisäaine → n. 1 ltr./10 ltr. väriä.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkumista. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.