



Farb-Ex FS plus

Tekniset tiedot

400ml / Tuotenro.110102000 / EAN 4007954101308



Erittäin tehokas spraymaalinpoistoaine maalin, lakan, hartsin, öljy- ja rasvatahrojen vaivattomaan poistoon. Tarttuu myös pystysuoriin pintoihin, sillä on erittäin suuri liuotuskyky ja mahdollistaa tarkan annostelun. Soveltuu lukuisille liuottimia kestäville alustoille.

- Erittäin suuri liukenemiskyky
- Tarttuu myös pystysuoriin pintoihin
- CHC- ja NMP-vapaa
- Täsmällisesti annosteltava suihke

Soveltamisala

Farb-Ex FS plus Väriinpoistosuihke poistaa vanhat maali- ja lakkakerrokset puusta, kivistä, metallista ja tietyistä muoveista.

Käsittely

Ravista tölkkiä voimakkaasti 1-2 minuuttia ennen käyttöä. Suihkuta käsiteltävään pintaan n. 20 cm:n etäisyydeltä. Noin 20 minuutin vaikutusajan jälkeen poista maalikerrokset metallilastalla. Toista prosessi tarvittaessa useamman maalikerroksen kohdalla. Huuhtelee pinta sitten huolellisesti vedellä. Käännä ruiskupurkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta suutin tyhjäksi, jotta materiaali ei kuivuisi suuttimen päähän.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Räjähdyksaarallisten/erittäin helposti syttyvien seosten muodostuminen mahdollista riittämättömässä ilmanvaihdoissa ja/tai käytön seurauksena. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Testaa alustan kestävyys huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä. Koska jotkin muovit ja liuotinkestämättömät materiaalit voivat hyökätä, on suositeltavaa peittää ne. Ei voida käyttää lasille ja muoville lukuun ottamatta POM, PVC, PC ja PP-EPDM. Älä käytä muovityökaluja ja hävitä kuoritut jäämät ongelmajätteen keräyspisteeseen. Hävitä tuotejäämät vaarallisena jätteenä. Hävitä vain tyhjt tölkit kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.