

Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Tekniset tiedot

1 Stück / Tuotenro.009609000 / EAN 4007954096093



Tämä sileä fleece sopii erinomaisesti seinäpinnoitteiden kunnostamiseen ja suurten pintahalkeamien paikkaamiseen. Se luo tasaisen ja vakaan alustan seuraaville maaleille tai pinnoitteille ja takaa tasaisen ja tasaisen pinnan ulkonäön. Ihanteellinen kestäviin ja korkealaatuisiin sisäseinäpintoihin.

- selluloosakuituihin perustuvat
- täydellinen pufatherm-paneeleille
- Ihanteellinen alustan valmistelu myöhempiä sisätilojen tapetointi- ja maalaustöitä varten.
- korkea laatu suuren tiheyden ansiosta: noin 130 g/m².
- Palonesto paloluokan B1 DIN 4102 mukaan.

Soveltamisala

Maalarin saneerausvilla ja sileä villa seinäpinnoitteiden saneeraukseen, halkeamien silloittamiseen ja alustan valmisteluun tapetointi- ja maalaustöitä varten.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä. Poista vanha tapetti ja maalit, jotka eivät tartu. Esikäsittele erittäin imukykyiset ja kalkkivaikutteiset alustat syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Karheat alustat tasoitetaan tasoitteilla.

Käsittely

1. liimaamiseen suositellaan kangasliimaa GF, lasikangas- ja fleece-liimaa GK tai seinäpäällysteliimaa. Päällystä seinä levyn leveydeltä ja upota fleece ilman liotusaikaa. Paina kiinni sopivalla työkalulla. Epätasaisten pintojen tasoittamiseksi suosittelemme, että alustaan levitetään polystyreeniliimaa tai Akkord-Spachtel AS5 -liimaa C1- hammaslastalla. Upota sitten fleece siihen ja paina alas.

Kulutus

noin 130 g/m²

Varastointi

Kuiva varastointi

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.