

Julkisivun ja kostean tilan täyteaine

Tekniset tiedot

400g / Tuotenro.020333 / EAN 4016215020333



Käyttövalmis, valkoinen emulsiotasoite sisä- ja ulkoseinä- ja kattopinnoille. Ihanteellinen kosteisiin tiloihin (kuten keittiöihin, kylpyhuoneisiin, autotalleihin) ja julkisivujen pieniin tasoitustöihin. Erinomainen pienten halkeamien ja reikien korjaamiseen sekä epätasaisten pintojen tasoittamiseen.

- Kuitutäyteaine, jolla on korkea lujuus
- Ihanteellinen kosteisiin tiloihin (kuten keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja autotalleihin) ja pieniin julkisivun täyttöihin.
- helppo tasoittaa
- kovettuu halkeilematta
- Säänkestävä

Soveltamisala

Kosteiden tilojen täyteaine julkisivuihin, kylpyhuoneisiin ja keittiöihin seinien ja kattojen tasoittamiseen. Tarttuu rappaukseen, betoniin ja kipsilevyihin, ihanteellinen mineraalipinnoille.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, ehjä ja vailla erottavia aineita (pölyä, muottiöljyä jne.). Poista huonosti tarttuvat maalikerrokset ja irtomainen rappaus. Esitäytä syvät reiät ulkotiloissa bausan-ulkotäyttöaineella. Voimakkaasti imevät, hioutuvat ja liituuntuvat alustat on pohjustettava bausan Deep Primer LF:llä.

Käsittely

Vaivaa putki hyvin ennen käyttöä. Levitä bausan Facade and Damp Room Filler tasoituslastalla enintään 5 mm:n kerrospaksuuteen. Epätasaiset alueet voidaan tasoittaa tai huovuttaa kostealla liinalla. Älä levitä seuraavia maalaus- tai liimakerroksia ennen kuin tasoitettu pinta on täysin kuiva. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 4 - 7 tuntia riippuen levityspaksuudesta, alustasta ja lämpötilasta.

Kulutus

mm:n levityspaksuutta kohti --> noin 1,7 kg/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 5 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Kuivusaika riippuu käsittelylämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen kosteus, erityisesti yhdessä matalien lämpötilojen kanssa, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin. Tuotekoodi M-DF02 Jätekoodi n:o 080410 (liima- ja tiivistysmassajätteet). Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää jätekoodin nro 170904 (sekalainen rakennus- ja purkujäte) mukaisesti tai kotitalousjätteenä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.