



Laattojen ja saumojen korjaus valkoinen

Tekniset tiedot

350g / Tuotenro.004202008 / EAN 4016215101490



Laadukas erikoislaasti vaurioituneiden laattasaumojen nopeaan ja siistiin korjaamiseen. Ihanteellinen keittiöihin ja kylpyhuoneisiin, koska se on vedenpitävä ja kestävä. Helppo levittää, kovettuu tasaisesti ja halkeilematta ja takaa siistin, siistin sauman ulkonäön. Sopii erinomaisesti kaakeloitujen seinäpintojen visuaaliseen virkistämiseen ja arvон säilyttämiseen sisätiloissa.

- Erikoislaasti sisätilojen seinälaattojen saumaukseen
- Ihanteellinen vaurioituneiden laattasaumojen nopeaan korjaamiseen.
- vedenpitävä
- keittiöön ja kylpyhuoneeseen
- kovettuu halkeilematta

Soveltamisala

Laasti seinälaatoille vaurioituneiden laattasaumojen korjaamiseen. Helppokäyttöinen, puhdas levitys ja halkeilematon kovettuminen. Ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja wc-tiloihin.

Valmistelu

Liitosten on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Poista liitoksista irtonainen materiaali. Peitä huokoiset ja lasittamattomat laatat ennen saumausta.

Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä. Paina baufan Laatta- ja saumakorjaus suoraan korjattavaan saumaan niin, että sauma täyttyy aukottomasti. Poista ylimääräinen laasti varovasti (esim. kumilastalla) ennen sen kuivumista. Pyyhi laatat kostealla sienellä ja hankaa kuivaksi. Kun materiaali on täysin kuivunut, se on vedenpitävä. Kuivumisaika: n. 24 tuntia/mm levityspaksuutta. Kuivumisaika voi vaihdella ilmasto-olosuhteiden ja alustan imukyvyn mukaan.

Kulutus

Pidä putki tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, jäätymättömässä paikassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Varastointi

Pidä putki tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, jäätymättömässä paikassa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: Älä säilytä alle +5 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.