

Porausreikien ja halkeamien täyteaineet

Tekniset tiedot

350g / Tuotenro.101421 / EAN 4016215101421



Ihanteellinen porareikien, pienten halkeamien ja vastaavien vaurioituneiden alueiden nopeaan korjaamiseen sisätiloissa ja kosteissa tiloissa. Käyttövalmiin annostelun ansiosta suoraan tuubista, sekoittamista ei tarvita. Voidaan levittää puhtaasti ja tarkasti, kuivuu luotettavasti ja muodostaa sileän pinnan - täydellinen nopeisiin korjauksiin ja optimaaliseen valmisteluun myöhempiä maaleja tai pinnoitteita varten.

- Tappireikien ja pienten halkeamien nopeaan korjaamiseen sisätiloissa.
- suoraan putkesta porausreikään
- extra valkoinen
- Nopea kuivuminen
- Myös kosteisiin tiloihin

Soveltamisala

Korjaa putken täyteaine porareikien ja halkeamien osalta. Sisätiloihin ja kosteisiin tiloihin, rappaukseen, betoniin, muuraukseen, puulastuihin ja maalipinnoille.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä.

Käsittely

Sekoita tuubin sisältöä huolellisesti ennen käyttöä. Purista tasoitusmassa suoraan tuubista vaurioituneeseen kohtaan ja tasoita se tai anna sille haluttu rakenne. Kerrosten enimmäispaksuus on 5 mm. Levitä tarvittaessa toinen kerros kuivumisen jälkeen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Varastointi

Pidä putki tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
+5 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjt pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. Kovettumattomat jäämät on hävitettävä jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.