

Protection Imprégnation

Fiche d'information technique

500ml / N° d'art.101629 / EAN 4016215101629



Imprégnation protectrice transparente et inodore pour les zones à risque de moisissures. Forme un film de protection longue durée contre une nouvelle attaque de moisissures et réduit l'absorption d'humidité. Idéal pour les salles de séjour, les chambres à coucher et les chambres d'enfants ainsi que pour la cuisine, la salle de bain, la cave et les pièces humides. Pour les papiers peints, le crépi, la maçonnerie et les peintures.

- avec protection filmogène longue durée contre les moisissures
- sans odeur
- convient pour le salon, la chambre à coucher et la chambre d'enfant
- pour murs tapissés et peints, crépi et maçonnerie
- transparent

Champ d'application

Pour le séjour, les chambres à coucher et les chambres d'enfants, la cuisine, la salle de bain, la cave et les pièces humides. Idéal pour les endroits exposés aux moisissures sur le papier peint, le crépi, le bois et la pierre.

Préparation

La surface à traiter doit être préalablement débarrassée des moisissures ou spores éventuellement présentes. Utiliser à cet effet le produit anti-moisissures baufan. Bien laisser sécher la surface après le nettoyage.

Traitement

Vaporiser l'imprégnation protectrice sur toute la surface et au moins 1 m au-delà de la zone menacée et laisser sécher. Le film formé par l'imprégnation protectrice se protège lui-même contre une nouvelle attaque de moisissures et réduit l'absorption d'humidité. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.

Consommation

50 - 75 ml/m² 500 ml suffisent pour environ 5 - 7 m².

Stockage

Conserver les récipients bien fermés au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Durée de conservation : 5 ans à partir de la date de production. Date de production : voir impression.

Remarques

Toujours vérifier la compatibilité de la surface avant l'application. Bien laisser sécher la surface traitée avant de poursuivre le traitement. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5 °C du support et de la pièce. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne recycler que les récipients vides. Les résidus de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides conformément au code déchet n° 08 01 12.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.