

## Mastic à bois

### Fiche d'information technique

200g / N° d'art.101001 / EAN 4016215101001

1kg / N° d'art.101018 / EAN 4016215101018



Mastic à bois prêt à l'emploi, sans solvant, pour réparer les surfaces en bois endommagées. S'applique facilement et proprement. Durcit uniformément et sans fissures à l'intérieur et à l'extérieur.

- Teinte naturelle
- peut être teinté
- séchage rapide
- sans solvants
- pour l'intérieur et l'extérieur

### Champ d'application

Pour le remplissage et le lissage rapides des fissures, trous, joints, fentes et bords endommagés sur les fenêtres, portes, marches, meubles et autres objets en bois.

### Préparation

Pour les supports en bois. Le support doit être propre, sec, plan, porteur, absorbant et exempt d'agents de séparation. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai.

### Traitement

Bien mélanger avant l'utilisation. L'application se fait à la spatule, à la truelle, etc. Le mastic durcit sans se fissurer jusqu'à une épaisseur de 5 mm. Pour les couches plus épaisses, appliquer plusieurs fois après le séchage complet de la couche précédente. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Après séchage complet, le mastic à bois peut être facilement travaillé mécaniquement (poncer, percer) et traité avec des teintures et des peintures. Avant de teindre, il est recommandé de poncer légèrement la surface. Temps de séchage : env. 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long. Mise en teinte : avec max. 10% de concentrés de teinte universels appropriés.

### Consommation

par mm d'épaisseur de couche → env. 1,4 kg/m

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

### Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.