Vernis à l'huile de lin

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.110928 / EAN 4016215110928

Vernis à l'huile de lin de haute qualité à base d'huile de lin naturelle pour la protection et l'entretien efficaces des bois à l'intérieur et à l'extérieur. Pénètre profondément dans le bois, a un effet d'imprégnation et protège de manière fiable contre l'humidité et les salissures. Souligne la structure naturelle du bois, ne contient pas de résine et sèche de manière transparente. Idéal pour les meubles, les clôtures, les poutres, les plans de travail et de nombreuses autres surfaces en bois - pour une protection durable et naturelle du bois.

- huile naturelle de graines de lin
- sans résine
- transparent
- également idéal pour la réalisation de couches de fond pigmentées ainsi que comme additif aux peintures pour artistes

Champ d'application

Protection du bois pour vitrifier les meubles, les poutres, les clôtures et les plans de travail. Hydrophobe, respirant, résistant aux intempéries et également pour les apprêts pigmentés.

Préparation

Le vernis à l'huile de lin baufan s'applique directement sur le bois sec, propre et résistant. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.

Traitement

Apprêt du bois : diluer l'apprêt à l'huile de lin baufan 1:1 avec du succédané de térébenthine et appliquer sur la surface du bois à l'aide d'un pinceau doux ou d'un chiffon. En cas de bois très absorbant ou poreux, appliquer une deuxième couche après un séchage intermédiaire complet. Enlever l'excédent d'huile après environ 10 minutes. Fabrication de peintures à l'huile et de peintures d'artiste : mélanger les pigments du commerce avec le vernis à l'huile de lin non dilué pour obtenir une pâte épaisse qui sera ensuite ajustée à la consistance d'une peinture en ajoutant du vernis à l'huile de lin et un peu de succédané de térébenthine. Temps de séchage : env. 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage sera prolongé en conséquence.

Consommation

env. 100 ml/m² - selon le pouvoir absorbant du bois. Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés, au frais mais à l'abri du gel. Durée de conservation minimale : 36 mois après ouverture.

Remarques

Température d'application : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Tenir hors de portée des enfants. Couvrir les surfaces à ne pas peindre. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Nettoyer les outils de travail avec un substitut de térébenthine immédiatement après utilisation. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Les chiffons utilisés peuvent avoir tendance à s'enflammer spontanément. C'est pourquoi les ustensiles utilisés doivent être imbibés d'eau et étendus à l'air libre pour sécher. Ne recycler que les bidons vidés de leurs résidus. Éliminer les bidons contenant des restes conformément au code déchet EWC n° 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.