

Adhésif en rouleau pour papiers peints intissés

Fiche d'information technique

5kg / N° d'art.103227 / EAN 4016215103227



Colle à papier peint prête à l'emploi qui peut être appliquée directement à partir du seau - sans aucun mélange. Idéale pour une pose efficace au rouleau et pour une application classique à la brosse à colle. S'étale uniformément, offre une adhérence fiable et assure un encollage propre et sans bulles. Parfait pour des travaux de tapisserie rapides, confortables et professionnels à l'intérieur.

- prêt à l'emploi
- pour papiers peints intissés lisses et gaufrés et fibres rugueuses intissées
- avec le rouleau directement sur le mur
- n'éclabousse pas et ne goutte pas
- adhérence initiale et pouvoir adhésif élevés
- facile à corriger
- sèche de manière transparente

Champ d'application

Colle à papier peint intissé pour papiers peints intissés et revêtements muraux indéformables. Idéal pour un collage mural propre, facile à appliquer et adhérent parfaitement. Pour les pièces d'habitation.

Préparation

Le support doit être sec, propre, stable, plan, uniformément absorbant, exempt de poussière et de graisse. Enlever les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Les fissures sont à éviter. Réparer les trous et les irrégularités avec l'enduit intérieur baufan. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Si des papiers peints intissés translucides doivent être collés sur des supports de couleur non homogène, nous recommandons d'appliquer au préalable une couche de fond pour papier peint blanc baufan.

Traitement

Technique de collage mural (application sur le support) : comme les papiers peints intissés ne nécessitent pas de temps de trempage, ils peuvent être appliqués rapidement et facilement selon la technique de collage mural. Pour ce faire, appliquer la colle uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau à poils courts de la largeur d'un ou deux lés de papier peint. Poser le lé de papier peint dans le lit de colle fraîche et presser de manière régulière et sans bulles. Le "temps ouvert" de la colle est d'environ 10 à 15 minutes et se réfère à une température de l'objet et de la pièce d'environ +20°C, sur des supports moyennement absorbants avec une humidité relative de l'air de 50 à 70%. Application sur le papier peint : enduire uniformément le papier peint avec une brosse à colle et le coller bord à bord selon les instructions du fabricant. Enlever immédiatement la colle qui s'échappe éventuellement des joints à l'aide d'un chiffon propre et humide. Les revêtements muraux pouvant être peints ne doivent être recouverts qu'après séchage complet de la colle. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Respecter impérativement les instructions de pose du fabricant de papier peint. Temps de séchage : env. 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence.

Consommation

environ 200g/m² de contenu est suffisant pour environ 5 rouleaux Euro = environ 25 m² (rouleau Euro = environ 10,05 m x 0,53 m)

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 24 mois à partir de la date de fabrication (voir étiquette de lot).

Remarques

Température d'application. +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Tenir hors de portée des enfants.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.