

# Protecteur de papier peint

## Fiche d'information technique

1l / N° d'art.102183 / EAN 4016215102183



Peinture de protection incolore, non jaunissante, à base d'acrylate, pour papiers peints, peintures à dispersion blanches et colorées, lasures murales décoratives et techniques d'enduisage, briques, maçonnerie en pierre naturelle et artificielle, posters, collages, cartes géographiques et supports similaires à l'intérieur.

- peinture de protection incolore pour les surfaces intérieures fortement sollicitées
- résistant à la saleté et à l'eau
- pour les papiers peints, les peintures à dispersion blanches et colorées, les lasures murales décoratives et les techniques de masticage et autres supports similaires
- à base d'acrylate
- sans solvants
- résistant au lavage et au frottement

### Champ d'application

Peinture de protection incolore à base d'acrylate pour les papiers peints, les peintures à dispersion et la pierre. Ne jaunit pas, est lavable et idéale pour la cuisine, le couloir et la chambre d'enfant.

### Préparation

Le support doit être sec, propre, porteur, uniformément absorbant, exempt de poussière et de graisse.

### Traitement

La protection pour papiers peints baufan est prête à l'emploi et peut être appliquée au pinceau, à la brosse ou avec un appareil de pulvérisation approprié. Le degré de brillance de la couche dépend de la structure de la surface du support. Pour obtenir un revêtement uniforme et brillant, il est donc nécessaire d'appliquer deux couches sur les supports rugueux. Pour les surfaces satinées, la protection pour papiers peints baufan peut être diluée avec de l'eau dans une proportion de 1:1. La protection pour papiers peints baufan peut être diluée avec de l'eau jusqu'à 1:4, en fonction du pouvoir absorbant du support. Protéger les éléments à ne pas traiter contre les éclaboussures - par ex. en les recouvrant - car la protection pour papier peint séchée est difficile à enlever. Ne pas appliquer en dessous de + 5° Celsius de température du support et de la pièce ! Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

### Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.