

Speciális festék a fürdőkádhoz

Műszaki tájékoztató

1 Set / Tételszám.025701000 / EAN 4007954257012



2 komponensű bevonatrendszer a tartós felületfelújításhoz. Ideális zománcozott acélból készült fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és mosdókagylókhoz, valamint falicsempékhez és műanyag konyhafrontokhoz. Rendkívül tartós, sima felületet biztosít új, friss megjelenéssel - tökéletes a fürdőszobák és konyhák gyors, csere nélküli felújításához.

- Fedőlakk és tömítőanyag egy lépésben
- fényes felület
- Rendkívül tartós és könnyen tisztítható
- Oldószermentes és enyhe szagú
- fehér átlátszatlan
- Lakk és keményítő kb. 2,8 m²-hez

Alkalmazási terület

2 komponensű lakkrendszer műanyagból készült kádakhoz, zuhanytálcákhoz, mosdókagylókhoz, falicsempékhez és konyhai frontokhoz - magasfényű, rendkívül tartós.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el minden szappanmaradványt, szennyeződést, vízkő- és szilikonmaradványt - pl. kioldószerrel és zsírtalanítóval vagy szilikontávolítóval. A teljes felületet csiszolópapírral érdesítse (1. csiszolási menet P120-as szemcsemérettel, 2. csiszolási menet P320-as szemcsemérettel), és távolítsa el a csiszolóport. Takarja le azokat a felületeket, amelyeket nem kíván bevonni. Az aljzat hőmérsékletének +22 és +25 °C között kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt legalább 24 órán keresztül tárolja a festékkomponenseket +22 °C hőmérsékleten. Öntse a keményítő flakon tartalmát teljesen a festékesdobozba, keverje a keveréket legalább 2 percig alaposan össze egy keverőpálccával, majd öntse a festékesdobozba. Az összekevert festéket 50 percen belül dolgozza fel. A nehezen hozzáférhető területeket - például az íveket és a széleket - ecsettel előfestheti. Ecsettel gyorsan vigye fel a festéket a felületre, és nagyjából keverje el. Azonnal terítse el a festéket hengerrel hosszanti és keresztirányban, vékonyan és egyenletesen hengerelve, hogy elkerülje a kifolyások és csöpögések kialakulását. Végül hengerrel egy irányba hengerelje a felületet, hogy a lehető legegyszerűsebb felületet érje el. A bevonat kb. 5 óra elteltével porállóvá válik. A következő öt napban tartsa állandó hőmérsékleten a helyiség hőmérsékletét, és kerülje a vízzel való érintkezést. Színezés: A csempék vagy konyhai frontok színes bevonataihoz a festék a megadott univerzális színező koncentrátumokkal színezhető. Ne színezzé a festéket fürdőkádak és zuhanytálcák bevonásához.

Fogyasztás

A tartalom kb. 2,8 m²-re elegendő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Megjegyzések

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. A bevonatos felület tisztítható a kereskedelemben kapható enyhe háztartási tisztítószerrel (ne használjon súrolószereket). Nem alkalmas padlólapok, akril kádak és munkalapok bevonására. A különleges szennyeződéstisztító tulajdonságokkal rendelkező (pl. lótosz hatású) aljzatok nem alkalmasak utólagos bevonásra. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

számú hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa. Szükséges szerszámok és tartozékok (a csomag nem tartalmazza): Csiszolópapír két szemcseméretben (P120 és P320), porkötő kendő, keverőpárna, festéktálca, oldószerálló professzionális lapos ecset, oldószerálló professzionális festőhenger, lúgosító és zsírtalanító, szilikontávolító.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.