



Nagy hatékonyságú festékszóró spray festék-, lakk-, gyanta-, olaj- és zsírfoltok könnyed eltávolítására. Függőleges felületeken is megtapad, nagyon nagy oldóerővel rendelkezik és pontos adagolást tesz lehetővé. Alkalmas számos oldószerálló aljzathoz.

- Nagyon nagy oldóerő
- Függőleges felületeken is megtapad
- CHC- és NMP-mentes
- Pontosan adagolható spray

Alkalmazási terület

A Farb-Ex FS plus Színeltávolító spray eltávolítja a régi festék- és lakkrétegeket fáról, kőről, fémből és kiválasztott műanyagról.

Feldolgozás

Használat előtt 1-2 percig erősen rázza fel a dobozt. Kb. 20 cm távolságból permetezze be a kezelendő felületet. Kb. 20 perc reakcióidő után távolítsa el a festékrétegeket egy fémspatula segítségével. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot több festékréteg esetében. Ezután alaposan öblítse le a felületet vízzel. Használat után fordítsa fejjel lefelé a szórófejet, és fújja ki üresen a fúvókát, hogy megakadályozza az anyag beszáradását a fúvókafejen.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Robbanásveszélyes/magasan tűzveszélyes keverékek képződése lehetséges elégtelen szellőztetés és/vagy használat során. Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Használat előtt tesztelje az aljzat ellenállását egy nem feltűnő helyen. Mivel egyes műanyagokat és nem oldószerálló anyagokat megtámadhat, célszerű azokat letakarni. Nem használható üvegre és műanyagra a POM, PVC, PC és PP-EPDM kivételével. Ne használjon műanyag szerszámokat, és a lecsupaszított maradékot veszélyes hulladékgyűjtő helyen dobja ki. A termékmaradványokat veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa. Az üres dobozokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.