Homlokzati impregnálás Silifirn W

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.521010 / EAN 4007954149010

Oldószermentes sziloxán homlokzati impregnálás ásványi aljzatokra. Hidrofobizálja a felületet, megbízhatóan véd a nedvesség és a csapadék ellen, ugyanakkor megőrzi a homlokzat légáteresztő képességét. Színtelen, mélyen hatékony és ideális a hosszú távú időjárásvédelemhez.

- Megakadályozza a nedvesség és a víz felszívódását
- oldószermentes
- Vízbázisú
- színtelen, átlátszó
- Nagymértékben vízgőzáteresztő, légáteresztő
- szennyeződéstaszító
- Megakadályozza a fagy és a szerkezeti károk kialakulását
- festhető

Alkalmazási terület

A SILIFIRN W impregnálja az ásványi aljzatokat, hogy víztaszítóvá tegye őket, véd a nedvesség, a fagykárok és a szennyeződések ellen - kül- és beltéren egyaránt.

Előkészítés

Az aljzatnak stabilnak és elválasztó anyagoktól (zsír, penészolaj stb.) mentesnek kell lennie. Az impregnálás előtt alaposan el kell végezni a tisztítási műveleteket, például a zöld lerakódások (moha, zuzmó stb.) eltávolítását. A tisztítási intézkedések elvégzése után a felületeknek teljesen száraznak kell lenniük, mielőtt a következő munkafázisra sor kerülne.

Feldolgozás

Vigye fel a SILIFIRN W-t felülről lefelé kétszer nedvesre ecsettel vagy festőkefével.

Fogyasztás

300-400 ml/m² kétszeri alkalmazás esetén - az aljzattól függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Az olyan szerkezeti hibákat, mint a falazat repedései, hiányzó fugák stb. a kezelés előtt be kell zárni/ki kell javítani. Ne végezze a munkát közvetlen napfényben. A nem kezelendő felületeket előzetesen megfelelő intézkedésekkel védeni kell. Az alkalmazás során egyéni védőfelszerelést (védőszemüveg, kesztyű) kell viselni. A színmélyedés általában lehetséges, ezért egy nem feltűnő helyen hozzon létre egy teszterületet. Ne alkalmazza +5 °C alatti tárgy- vagy szobahőmérsékleten. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12. számú hulladékkódja szerint ártalmatlanítsa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.