# Tapétaragasztó - Normál

Műszaki tájékoztató

125g / Tételszám.530110 / EAN 4002175028014

Normál, könnyű papír tapétákhoz. Olcsó tapétaragasztó tesztelt minőségben. Könnyen keverhető, jó kezdeti tapadást biztosít, és lehetővé teszi a tapétapanelek tiszta és egyenletes felvitelét. A megbízható ragasztóerő biztos tartást és professzionális eredményt biztosít a klasszikus faldizájnhoz.

- kb. 30 perc alatt használatra kész

## Alkalmazási terület

Kiválóan alkalmas normál papír tapéták ragasztására.

## Előkészítés

Az optimális tapadás érdekében az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (zsír, por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. A régi, rosszul tapadó tapétát és a laza festéket baufan tapétaeltávolítóval távolítsa el. A repedéseket és lyukakat javítsa ki baufan belső térkitöltővel. Az erősen nedvszívó aljzatokat kezelje elő baufan Mélyhatású alapozóval LF, baufan tapétapótló alapozóval vagy normál ragasztóval (1:65 arányban).

## Feldolgozás

A pasztát erőteljes keverés közben hideg vízbe szórjuk, és rövid ideig keverjük tovább. 30 perc elteltével ismét erőteljesen keverje meg, és a paszta készen áll a használatra. A tapétát egyenletesen kenje be a pasztával, hajtsa össze, és hagyja ázni. Megfelelő áztatási idő elteltével a tapétát a szokásos módon, tompacsuklósan alkalmazza. Kövesse a tapéta gyártójának utasításait. A ragasztómaradványokat azonnal mossa le vízzel. Alkalmazási arány: Előragasztó: 1:65 = kb. 8 liter víz = 50-60m² Normál tapéta: 1:50 = kb. 5-6 liter víz = 30-35m² (6-7 tekercs).

## Fogyasztás

kb. 200 ml/m²

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

## Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében Hulladékkód: 080410 (ragasztó- és tömítőanyag-hulladék). Csak az üres tartályokat adjuk vissza újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a 170904-es hulladékkód szerint (vegyes építési és bontási hulladék) vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.