



Kiváló minőségű, természetes lenolajon alapuló lenolaj lakk a belső és külső faanyagok hatékony védelmére és ápolására. Mélyen behatol a fába, impregnáló hatású és megbízhatóan véd a nedvesség és a szennyeződések ellen. Kiemeli a fa természetes szerkezetét, gyantamentes és átlátszó felületre szárad. Ideális bútorokhoz, kerítésekhez, gerendákhoz, munkalapokhoz és sok más fafelülethez - a fa tartós, természetes védelmére.

- Természetes olaj lenmagból
- Gyantamentes
- Átlátszó
- Ideális pigmentált alapozók készítéséhez és művészfestékek adalékanyagaként is.

### Alkalmazási terület

Faanyagvédelem bútorok, gerendák, kerítések és munkalapok tömítésére. Vízlepergető, légáteresztő, időjárásálló és pigmentált alapozókhoz is alkalmas.

### Előkészítés

A baufan lenolajlakkot közvetlenül száraz, tiszta és stabil fára kell felvinni. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15 %-ot.

### Feldolgozás

Faanyag alapozása: Hígítsa a baufan lenolajlakkot 1:1 arányban terpentinpótlóval, és puha ecsettel vagy ronggyal vigye fel a fa felületére. Nagyon nedvszívó vagy porózus faanyag esetén a teljes közbenső száradás után vigyen fel egy második réteget. A felesleges olajat kb. 10 perc elteltével távolítsa el. Olaj- és művészfestékek elkészítése: Keverje össze a kereskedelemben kapható színpigmenteket hígítatlan lenolajlakkal, hogy sűrű pasztát kapjon, amelyet ezután lenolajlakk és kevés terpentinpótló hozzáadásával ecsetkonzisztenciára állít. Száradási idő: kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

### Fogyasztás

Kb. 100 ml/m<sup>2</sup> - a fa nedvszívó képességétől függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel kell meghatározni.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Minimális eltarthatósági idő: felbontás után 36 hónap.

### Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. Fedje le a festeni nem kívánt felületeket. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat terpentinpótlóval. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. A használt ruhák hajlamosak lehetnek az öngyulladásra. Ezért a használt használati eszközöket áztassa be vízzel, és terítse ki a szabadba száradni. Az üres edényeket csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A maradékot tartalmazó edényeket a 08 01 11-es EWC hulladékkódszámú EWC-nek megfelelően ártalmatlanítsa.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.